


Válvula antirretorno Serie CH124-T



Tipo de construcción	Brida-Válvula antirretorno
Conexión	Brida DN65...DN300 según EN1092-1 forma B1, PN16
Longitud de montaje	según EN558-1R1
Materiales	Cuerpo de acero inoxidable 1.4404, Disco Acero inoxidable 1.4404, Junta de asiento PTFE, Muelle Acero inoxidable 1.4401
Temperatura del medio	-40...+150°C
Presión de funcionamiento	Presión nominal según tabla
Presión de apertura	Presión diferencial mín. 0,5bar
Dirección de flujo	en el sentido de la flecha libre, en sentido contrario bloqueado
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	preferiblemente horizontalmente, La tapa debe apuntar hacia arriba
Campo de aplicación	Líquidos y gases de los grupos 1 y 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados.
Aprobación	Certificado de fábrica 3.1.



Diámetro nominal DN[mm]	Brida según EN1092-1 forma B1	máx. Presión de funcionamiento [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Peso [aprox. kg]	TAG	Tipo
65	PN10/16	16	22	185	145	122	3	110	290	8 x Ø18	16	2991.V91-RM01 2991.V91-RM02	CH124-65-T-3D
80	PN10/16	16	24	200	160	138	3	125	310	8 x Ø18	21	2995.V91-RM02	CH124-80-T-3D
100	PN10/16	16	24	235	190	162	3	145	350	8 x Ø22	35	2901.V91-RM01 2901.V91-RM02 2901.V91-RM06	CH124-100-T-3D
300	PN16	16	28	460	410	378	4	360	850	12 x Ø26	-	2951.V91-RM01 2951.V91-RM02 2951.V91-RM03 2952.V91-RM01 2952.V91-RM02	CH124-300-T-3D

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales



