


Backventil Serie CH124-T



Konstruktionstyp	Fläns-Backventil
Anslutning	Fläns DN65...DN300 enligt EN1092-1 form B1, PN16
Bygglängd	enligt EN558-1R1
Material	Hus rostfritt stål 1.4404, Skiva Rostfritt stål 1.4404, Sätetätning PTFE, Fjäder Rostfritt stål 1.4401
Medietemperatur	-40...+150°C
Drifttryck	Nominellt tryck enligt tabell
Öppningstryck	Differenstryck min. 0,5bar
Flödesriktning	fri i pilriktningen, spärrad i motsatt riktning
Monteringssätt	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	företrädesvis horisontellt, Locket måste peka uppåt
Användningsområde	Vätskor och gaser i grupp 1 och 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen.
Godkännande	Fabriksintyg 3.1.



Nominell diameter DN[mm]	Fläns enligt EN1092-1 form B1	max. Drifttryck [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Vikt [ca. kg]	TAG	Typ
65	PN10/16	16	22	185	145	122	3	110	290	8 x Ø18	16	2991.V91-RM01 2991.V91-RM02	CH124-65-T-3D
80	PN10/16	16	24	200	160	138	3	125	310	8 x Ø18	21	2995.V91-RM02	CH124-80-T-3D
100	PN10/16	16	24	235	190	162	3	145	350	8 x Ø22	35	2901.V91-RM01 2901.V91-RM02 2901.V91-RM06	CH124-100-T-3D
300	PN16	16	28	460	410	378	4	360	850	12 x Ø26	-	2951.V91-RM01 2951.V91-RM02 2951.V91-RM03 2952.V91-RM01 2952.V91-RM02	CH124-300-T-3D

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Tryckregulatorer, säkerhetsventiler och tillbehör / Övrigt sortiment - A07 / Övrigt sortiment - A07 / [CH124-65-T-3D] CH124-65-T-3D

