




2/2 - Vie elettrovalvola coassiale a solenoide - ad azionamento diretto

Serie CVT/CVF-40



Tipo di costruzione	2/2 - Valvola a solenoide coassiale 2/2 vie, ad azionamento diretto, normalmente chiuso (NC) oppure de-energizzato aperto
Funzionamento	scaricato in pressione, con ritorno a molla
Diametro nominale	DN 40mm
Connessione	CVT: G11/2"...G2", CVF: Flange PN16/40//64, Flange e filettature speciali su richiesta
Campo di pressione	0...16, 0...40 oppure 0...63bar (NO: max. 40bar)
Contropressione	P2 > P1, disponibile (max. 16bar)
Materiali	a scelta Corpo Ottone, Ottone nichelato, Acciaio nichelato, Acciaio zincato, senza metalli non ferrosi oppure Acciaio inox Sede valvola Plastica su metallo, Materiali di tenuta NBR, PTFE, FKM, CR, EPDM Le indicazioni sui materiali delle versioni si riferiscono esclusivamente alle parti di collegamento della valvola a contatto con il fluido.
Fluidi	gassoso - liquido - ad alta viscosità - gelatinoso - sporco
Direzione del flusso	A → B, secondo Marcatura, (Versione speciale alternato max. 16bar)
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido, Staffa di fissaggio su richiesta
Posizione di montaggio	a piacere
Vuoto Tasso di perdita	< 10 ⁻⁶ mbar*l*s ⁻¹
Valore Kv	18,4m³/h
Cicli di commutazione	90/min.
Tempo di commutazione	SU 520ms, CHIUSO 150ms
Temperatura del fluido	-20...+100°C (Versione speciale -40...+160°C)
Temperatura ambiente	-20...+80°C
Collaudi	su richiesta LR/GL/EN10204
Peso	CVT 14,0kg, CVF 18,0kg
Opzioni	Prove-vuoto con certificato, Finecorsa induttivo (Normalmente chiuso (NC) PNP- Icomatic/Balluf), Finecorsa induttivo NAMUR (+ Amplificatore di commutazione), Finecorsa meccanico (Deviatore), Versione ATEX, chiusura ammortizzata, Azionamento manuale di emergenza

Tipo di tensione	Tensione alternata e continua
Tensione standard	230V/40-60Hz, 24VDC, amm. fluttuazione di tensione consentita ±10%
Tensioni speciali	su richiesta



Sistema magnetico	DC Elettromagnete in corrente continua, AC Elettromagnete in corrente continua con raddrizzatore integrato (oltre 100°C con raddrizzatore separato)
Classe di isolamento	H 180°C
Assorbimento di corrente	Bobina N 24VDC 2,07A, 230VAC 0,28A, Bobina H 24VDC 3,27A, 230VAC 0,44A
Ciclo di lavoro	100% Ciclo di lavoro (funzionamento continuo)
Grado di protezione	IP65 secondo EN 60529 con presa per apparecchi correttamente montata (protezione contro l'ingresso di polvere e getti d'acqua)
Fornitura inclusa	incl. Presa per apparecchio secondo EN175301-803-Forma A (precedentemente DIN43650)-Ingresso cavo M16x1,5
opzionale	Scatola di connessione M16x1,5 su richiesta
Accessori aggiuntivi	Connettore luminoso con varistore
Dati per l'ordine	Diametro nominale, Connessione, Funzione NC/NO, Pressione di esercizio, Portata, Fluido, Temperatura del fluido, Temperatura ambiente, Tensione nominale, Tensione nominale Finecorsa
Nota applicativa	Il dimensionamento tecnico delle valvole viene effettuato in funzione del fluido e dell'applicazione, il che può comportare scostamenti rispetto alle indicazioni generali riportate nella scheda tecnica per quanto riguarda esecuzione, materiali di tenuta e parametri caratteristici.. In caso di dati d'ordine o dati applicativi imprecisi o incompleti sussiste il rischio di un dimensionamento tecnico delle valvole non corretto per l'impiego previsto.. Ciò può comportare che le proprietà fisiche e/o chimiche dei materiali o delle guarnizioni utilizzati siano insufficienti per l'impiego previsto..

Dimensioni

CVT-40 Funzione NC

CVF-40 Funzione NO

Lunghezze costruttive	L1	L2	L3
Standard, ATEX Zone 2, 22	258	210	324
ATEX Zone 1, 21	258	210	324
Standard, ATEX Zone 2, 22, con 1/2 finecorsa induttivi	299	251	365
ATEX Zone 1, 21, con 1/2 finecorsa induttivi	299	251	365
Standard, ATEX Zone 2, 22, Versione di emergenza manuale (Hd) Hd con finecorsa induttivi 1/2	299	251	365
ATEX Zone 1, 21, Versione di emergenza manuale (Hd) Hd con finecorsa induttivi 1/2	299	251	365
con finecorsa meccanici	299	351	365

Flangia PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	150	110	18
40	EN 1092-1	150	110	18
100	EN 1092-1	170	125	22

Le staffe di fissaggio devono essere ordinate separatamente

Collegamenti elettrici

		
DIN EN 175301-803	Scatola di connessione	Connettore forma A DIN EN 175301-803



Icomatic Versione in plastica
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Versione in metallo
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C



Honeywell
Deviatore

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

[Valvole industriali](#) / [Valvole speciali](#) / [Valvole coassiali](#) / [Valvole coassiali a solenoide 2/2 vie Serie CVT.../CVF...](#) / [\[CVT-40...\] Valvole coassiali a solenoide 2/2 vie CVT-40...](#)

