




2/2 - Voies, électrovanne coaxiale - à commande directe

Série CVT/CVF-32



Type de construction	2/2 - Électrovanne coaxiale 2/2 voies, à commande directe, normalement fermé (NF) ou hors tension ouvert
Mode de fonctionnement	décompressé, avec rappel par ressort
Diamètre nominal	DN 32mm
Raccordement	CVT: G11/4"...G11/2", CVF: Brides PN16/40//64/100, Brides et filetages spéciaux sur demande
Plage de pression	0...16, 0...40, 0...63 ou 0...100bar
Contre-pression	P2 > P1, disponible (max. 16bar)
Matériaux	en option Corps Laiton, Laiton nickelé, Acier nickelé, Acier zingué, sans métaux non ferreux ou Acier inoxydable Siège de soupape Plastique sur métal, Matériaux d'étanchéité NBR, PTFE, FKM, CR, EPDM Les indications de matériau des versions se rapportent exclusivement aux pièces de raccordement de vanne en contact avec le fluide
Fluides	gazeux - liquide - haute viscosité - gélifiqueux - encrassé
Sens d'écoulement	A → B, conformément à Marquage, (Version spéciale alterné max. 16bar)
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide, Équerre de fixation sur demande
Position de montage	au choix
Vide Taux de fuite	< 10 ⁻⁶ mbar*l*s ⁻¹
Valeur Kv	14,1m³/h
Cycles de commutation	120/min.
Temps de commutation	MARCHE 440ms, FERMÉ 250ms
Température du fluide	-20...+100°C (Version spéciale -40...+160°C)
Température ambiante	-20...+80°C
Réceptions	sur demande LR/GL/EN10204
Poids	CVT 13,5kg, CVF 17,5kg
Options	Essais-vide avec certificat, Fin de course inductif (Normalement fermé (NC) PNP- Icomatic/Balluf), Fin de course inductif NAMUR (+ Amplificateur de commutation), Fin de course mécanique (Inverseur), Version ATEX, fermeture amortie, Commande manuelle de secours

Type de tension	Tension alternative et continue
Tension standard	230V/40-60Hz, 24VDC, fluctuation de tension admissible ±10%
Tensions spéciales	sur demande



Système magnétique	DC Électroaimant CC, AC Électroaimant CC avec redresseur intégré (au-dessus de 100°C avec redresseur séparé)
Classe d'isolation	H 180°C
Consommation de courant	Bobine N 24VDC 2,07A, 230VAC 0,28A, Bobine H 24VDC 3,27A, 230VAC 0,44A
Facteur de marche	100% Facteur de marche (service continu)
Indice de protection	IP65 selon EN 60529 avec connecteur d'appareil correctement monté (protection contre la pénétration de poussière et les jets d'eau)
Contenu de la livraison	incl. prise d'appareil selon EN175301-803-Form A (anciennement DIN43650)-Entrée de câble M16x1,5
en option	Boîte de raccordement M16x1,5 sur demande
Équipements supplémentaires	Connecteur lumineux avec varistor
Informations de commande	Diamètre nominal, Raccordement, Fonction NC/NO, Pression de service, Débit, Fluide, Température du fluide, Température ambiante, Tension nominale, Tension nominale Fin de course
Indication d'application	Le dimensionnement technique des vannes est effectué en fonction du fluide et de l'application, ce qui peut entraîner des écarts par rapport aux indications générales mentionnées sur la fiche technique concernant l'exécution, les matériaux d'étanchéité et les caractéristiques.. En cas d'indications de commande ou de données d'application imprécises ou incomplètes, il existe un risque de dimensionnement technique des vannes incorrect pour l'usage prévu.. Cela peut avoir pour conséquence que les propriétés physiques et/ou chimiques des matériaux ou des joints utilisés soient insuffisantes pour l'usage prévu..

Dimensions

Longueurs de montage	L1	L2	L3
Standard, ATEX Zones 2, 22	258	210	324
ATEX Zones 1, 21	258	210	324
Standard, ATEX Zones 2, 22, avec 1/2 fins de course inductifs	299	251	365
ATEX Zones 1, 21, avec 1/2 fins de course inductifs	299	251	365
Standard, ATEX Zones 2, 22, Version à commande manuelle d'urgence (Hd) Hd avec 1/2 fins de course inductifs	299	251	365
ATEX Zones 1, 21, Version à commande manuelle d'urgence (Hd) Hd avec 1/2 fins de course inductifs	299	251	365
avec fins de course mécaniques	299	251	365

Bride PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	140	100	18
40	EN 1092-1	140	100	18
100	EN 1092-1	155	110	22

Les équerres de fixation doivent être commandées séparément

Raccordements électriques

 DIN EN 175301-803	 Boîte de raccordement	 Connecteur forme A DIN EN 175301-803
--	--	---

Fin de course



Icomatic Version en plastique
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Version métallique
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C



Honeywell
Inverseur

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

[Robinerie](#) / [Robinerie spéciale](#) / [Vannes coaxiales](#) / [Électrovannes coaxiales 2/2 voies Série CVT.../CVF...](#) / [\[CVT-32...\] Électrovannes coaxiales 2/2 voies CVT-32...](#)

