




Électrovanne coaxiale 2/2 voies - à commande directe

Série CVT-10



Type de construction	Électrovanne coaxiale 2/2 voies, à commande directe, normalement fermé (NF) ou hors tension ouvert
Mode de fonctionnement	décompressé, avec rappel par ressort
Diamètre nominal	0...16bar / 0...40bar / 0...63bar: DN10mm 0...100bar: DN8mm
Raccordement	G1/4"...G3/4", Filetage spécial sur demande
Plage de pression	0...16bar, 0...40bar, 0...63bar ou 0...100bar
Contre-pression	P2 > P1, disponible (max. 16bar)
Matériaux	en option Corps Aluminium, Laiton, Laiton nickelé ou Acier inoxydable Siège de soupape Plastique sur métal, Matériaux d'étanchéité NBR, PTFE, FPM, CR, EPDM Les indications de matériaux des versions se rapportent exclusivement aux pièces de raccordement de vanne en contact avec le fluide
Fluides	gazeux - liquide - encrassé
Sens d'écoulement	A → B, conformément à Marquage, (Version spéciale alterné max. 16bar)
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie rigide, Équerre de fixation sur demande
Position de montage	au choix
Vide Taux de fuite	< 10 ⁻⁶ mbar*l*s ⁻¹
Valeur Kv	0...16bar / 0...40bar: 2,5m³/h 0...64bar: 2,3m³/h 0...100bar: 1,6m³/h
Cycles de commutation	200/min.
Temps de commutation	0...16bar / 0...40bar: MARCHE 25ms, FERMÉ 25ms 0...64bar / 0...100bar: MARCHE 135ms, FERMÉ 20ms
Température du fluide	-10...+100°C (Version spéciale -30...+120°C)
Température ambiante	-10...+80°C
Réceptions	sur demande LR/GL/EN10204
Poids	0...16bar / 0...40bar: 1,5kg 0...64bar / 0...100bar: 2,2kg
Options	0...16bar / 0...40bar: Essais-vidé avec certificat, Fin de course inductif (Normalement fermé (NC) PNP-Icomatic/Balluf), Fin de course inductif NAMUR (+ Amplificateur de commutation), Version ATEX 0...64bar / 0...100bar: Essais-vidé avec certificat, Fin de course inductif (Normalement fermé (NC) PNP-Icomatic/Balluf)

Type de tension	Tension alternative et continue
-----------------	---------------------------------



Version 5
148863 / Généré 2026/33 FR
FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com
Ouvrir la série en ligne
Page 1 / 3


Tension standard	230V/40-60Hz, 24VDC, fluctuation de tension admissible $\pm 10\%$
Tensions spéciales	sur demande
Système magnétique	DC Électroaimant à courant continu, AC Électroaimant à courant continu avec redresseur intégré
Classe d'isolation	H 180°C
Consommation de courant	0...16bar / 0...40bar: Bobine N 24VDC 1A, 230VAC 0,13A, Bobine H 24VDC 1,29A, 230VAC 0,16A 0...64bar / 0...100bar: Bobine N 24VDC 1,33A, 230VAC 0,14A
Facteur de marche	100% (Service continu)
Indice de protection	IP65 selon EN 60529 avec connecteur d'appareil correctement monté (protection contre la pénétration de poussière et les jets d'eau)
Contenu de la livraison	incl. prise d'appareil selon EN175301-803-Form A, Entrée de câble M20x1,5
en option	Connecteur d'appareil selon DESINA, Connecteur d'appareil selon VDMA, Boîte de raccordement M16x1,5 sur demande
Équipements supplémentaires	Connecteur lumineux avec varistor
Informations de commande	Diamètre nominal, Raccordement, Fonction NC/NO, Pression de service, Débit, Fluide, Température du fluide, Température ambiante, Tension nominale, Tension nominale Fin de course
Indication d'application	Le dimensionnement technique des vannes est effectué en fonction du fluide et de l'application, ce qui peut entraîner des écarts par rapport aux indications générales mentionnées sur la fiche technique concernant l'exécution, les matériaux d'étanchéité et les caractéristiques.. En cas d'indications de commande ou de données d'application imprécises ou incomplètes, il existe un risque de dimensionnement technique des vannes incorrect pour l'usage prévu.. Cela peut avoir pour conséquence que les propriétés physiques et/ou chimiques des matériaux ou des joints utilisés soient insuffisantes pour l'usage prévu..

Dimensions 0...16bar / 0...40bar



CVT-10 Fonction NC

CVT-10 Fonction NO
Équerres de fixation à commander séparément



Dimensions 0...63bar / 0...100bar



CVT-10 Fonction NC



CVT-10 Fonction NO

Équerres de fixation à commander séparément

Raccordements électriques



M12x1 DESINA / VDMA



DIN EN 175301-803



Boîte de raccordement



Connecteur forme A
DIN EN 175301-803

Fin de course



Icomatic Version en plastique
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Version métallique
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinerie / Robinerie spéciale / Vannes coaxiales / Électrovannes coaxiales 2/2 voies Série CVT.../CVF... / [CVT-10...] Électrovannes coaxiales 2/2 voies CVT-10...

Version 5

148863 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 3 / 3

