




2/2 - Válvula solenoide coaxial de 2/2 vías - accionamiento directo Serie CVT/CVF-50



Tipo de construcción	2/2 - Válvula solenoide coaxial de 2/2 vías, accionamiento directo, normalmente cerrado (NC) o sin corriente abierto
Modo de funcionamiento	aliviado de presión, con retorno por resorte
Diámetro nominal	DN 50mm
Conexión	CVT: G2", CVF: Brida PN16, Bridas y roscas especiales bajo pedido
Rango de presión	0...16bar
Contrapresión	P2 > P1, disponible (máx. 16bar)
Materiales	opcionalmente Cuerpo Latón, Latón niquelado, Acero niquelado, Acero galvanizado, sin metales no ferrosos o Acero inoxidable Asiento de válvula Plástico sobre metal, Materiales de sellado NBR, PTFE, FKM, CR, EPDM Las indicaciones de material de las ejecuciones se refieren exclusivamente a las piezas de conexión de la válvula en contacto con el medio.
Medios	gaseoso - líquido - alta viscosidad - gelatinoso - sucio
Dirección de flujo	A → B, según Marcado, (Versión especial alternante máx. 10bar)
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígidas, Escuadra de fijación bajo pedido
Posición de montaje	cualquiera
Vacío Tasa de fuga	< 10 ⁻⁶ mbar*l*s ⁻¹
Valor Kv	38m³/h
Ciclos de conmutación	40/min.
Tiempo de conmutación	ENCENDIDO 400ms, CERRADO 400ms
Temperatura del medio	-20...+80°C (Versión especial -20...+120°C)
Temperatura ambiente	-20...+80°C
Aprobaciones	bajo pedido LR/DNV/EN10204
Peso	CVT 25,5kg, CVF 31,0kg
Opciones	Pruebas de vacío con certificado, Final de carrera inductivo/a (Normalmente cerrado PNP- Icomatic/Balluf), Final de carrera inductivo/a NAMUR (+ Amplificador de conmutación), Versión ATEX, cierre amortiguado, Accionamiento manual de emergencia

Tipo de tensión	Tensión alterna y continua
Tensión estándar	230V/40-60Hz, 24VDC, fluctuación de tensión adm. +5% / -10%
Tensiones especiales	bajo pedido



Sistema magnético	DC Solenoide de corriente continua, AC Solenoide de corriente continua con rectificador integrado (más de 100°C con rectificador separado)
Clase de aislamiento	H 180°C
Consumo de corriente	Bobina N 24VDC 2,5A, 230VAC 0,29A, Bobina H 24VDC 3,29A, 230VAC 0,43A
Ciclo de trabajo	100% Ciclo de trabajo (funcionamiento continuo)
Grado de protección	IP65 según EN 60529 con conector de equipo correctamente montado (protección contra la entrada de polvo y agua a chorro)
Contenido del suministro	incl. toma de aparato según EN175301-803-Forma A (anteriormente DIN43650)-Entrada de cable M16x1,5
opcional	Caja de conexiones M16x1,5 bajo pedido
Equipamiento adicional	Conector luminoso con varistor
Datos de pedido	Diámetro nominal, Conexión, Función NC/NO, Presión de funcionamiento, Caudal, Medio, Temperatura del medio, Temperatura ambiente, Tensión nominal, Tensión nominal Final de carrera
Nota de aplicación	El dimensionamiento técnico de las válvulas se realiza en función del medio y de la aplicación, lo que puede dar lugar a desviaciones respecto a las especificaciones generales indicadas en la hoja de datos en cuanto a ejecución, materiales de estanqueidad y parámetros característicos.. En caso de datos de pedido o de aplicación imprecisos o incompletos, existe el riesgo de un dimensionamiento técnico incorrecto de las válvulas para el uso previsto.. Esto puede tener como consecuencia que las propiedades físicas y/o químicas de los materiales o juntas utilizados sean insuficientes para el uso previsto..

Dimensiones

CVT-50 Función NC

CVF-50 Función NO

Longitudes de montaje	L1	L2	L3
Estándar, ATEX Zonas 2, 22	365	268	438
ATEX Zonas 1, 21	365	268	438
Estándar, ATEX Zonas 2, 22, con 1/2 finales de carrera inductivos	365	268	438
ATEX Zonas 1, 21, con 1/2 finales de carrera inductivos	365	268	438
Estándar, ATEX Zonas 2, 22, Versión de accionamiento manual de emergencia (Hd) Hd con 1/2 finales de carrera inductivos	365	268	438
ATEX Zonas 1, 21, Versión de accionamiento manual de emergencia (Hd) Hd con 1/2 finales de carrera inductivos	365	268	438
con finales de carrera mecánicos	365	268	438

Brida PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	165	125	18

Los soportes de fijación deben pedirse por separado

Conexiones eléctricas

		
DIN EN 175301-803	Caja de conexiones	Conector forma A DIN EN 175301-803

Final de carrera



Icomatic Versión de plástico
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Versión metálica
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C



Honeywell
Conmutador

Ilustraciones no vinculantes

Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

[Válvulas](#) / [Válvulas especiales](#) / [Válvulas coaxiales](#) / [Válvulas solenoides coaxiales de 2/2 vías Serie CVT.../CVF...](#) / [\[CVT-50...\] Válvulas solenoides coaxiales de 2/2 vías CVT-50...](#)

