




2/2 - Supapă coaxială 2/2 căi - pilotat extern, DN32 Serie CVTE/CVFE-32



Denumire tipului	CVTE-32, CVFE-32, cu supapă pilot CVTE-P-32, CVFE-P-32
Tip constructiv	Supapă coaxială 2/2 căi, pilotat extern, normal închis (fără alimentare) sau nealimentat deschis
Mod de funcționare	depresurizat, cu revenire cu arc
Diametru nominal	DN 32mm
Racordare	CVTE: G11/4"...G11/2", CVFE: Flanșe PN16/40/100, Flanșe și filete speciale la cerere
Domeniu de presiune	0...16, 0...40, 0...63 sau 0...100bar
Contrapresiune	P2 > P1, disponibilă (max. 16bar)
Materiale	opțional Corp Alamă, Alamă nichelat, Oțel nichelat, Oțel zincat, fără metale neferoase sau Oțel inoxidabil Scaun de supapă Plastic pe metal, Materiale de etanșare PTFE, NBR, FPM, CR, EPDM Indicațiile privind materialele pentru execuții se referă exclusiv la piesele de racord ale supapei care vin în contact cu mediul.
Medii	gazosos - lichid - murdar - vâscozitate ridicată - gelatinos - pastos
Direcția de curgere	A → B, conform marcare, (Execuție specială alternativă max. 16bar)
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid, Consolă de fixare la cerere
Poziție de montaj	arbitrară
Vid vacuum Rată de scurgere	< 10 ⁻⁶ mbar*l*s ⁻¹
Valoare Kv	20,0m³/h
Cicluri de comutare	150/min.
Timp de comutare	PORNIT 100...3000ms, ÎNCHIS 100...3000ms
Amortizare	PORNIT/ÎNCHIS: prin strangularea supapei pilotului
Temperatura mediului	cu supapă pilot flanșată până la +60°C (Supapă pilot în afara domeniului de temperatură temperatura mediului max. 160°C)
Temperatura ambiantă	cu supapă pilot flanșată până la +50°C
Aționare manuală de urgență	prin supapă pilot
Recepții	la cerere LR/DNV/EN10204
Greutate	CVTE 7,8kg, CVFE 11,6kg
Opțiuni	Încercări-vacuum cu certificat, Comutator de capăt de cursă inductiv (Normal închis (NC) PNP- Icomatic/Balluff), Comutator de capăt de cursă inductiv NAMUR (+ Amplificator de comutare), Comutator de capăt de cursă mecanic (Comutator (SPDT)), Racorduri de spălare, Racorduri de scurgere (leakage), execuție modulară, Execuție ATEX Ex II 2G Ex h IIC T6...T3 Gb / Ex II 2D Ex h IIIC T-40°C...+195°C Db

Tip de tensiune Tensiune alternativă și continuă



Tensiune standard	230V/50Hz, 24VDC, fluctuație de tensiune admisă $\pm 10\%$
Tensiuni speciale	la cerere
Consum de putere	DC: 4,8W (2,5W la cerere), AC: Putere de strângere 11,0VA, Forță de menținere 8,5VA
Ciclu de funcționare	100% (Funcționare continuă)
Grad de protecție	IP65 conform EN 60529 la mufă de aparat montată corespunzător (Protecție împotriva pătrunderii prafului și a jeturilor de apă)
Conținutul livrării	incl. Priză pentru aparat conform EN175301-803-Forma B respectiv Formă industrială - Intrare cablu M16x1,5
opțional	Bobină electromagnetică M12-DESINA, Bobină electromagnetică M12-VDMA
Echipamente suplimentare	Conector luminos cu varistor
Protecție împotriva exploziilor opțional	ATEX Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db Consum de putere 24VDC: 3,25W, 230VAC: 2,90W
	Comandă pneumatică
Domeniu de presiune de comandă	4...8bar
Consum de aer	23,0cm³/Cursă
Viteză de comutare	Supapă principală reglabilă continuu prin duzele de strangulare ale supapei pilotului
Comandă	de preferință prin 5/2 căi supapă pilot
Schema de conectare	co-ax/NAMUR, (ISO 1 la cerere)
Racorduri de comandă	2/4: G1/8" (G1/4" la cerere)
	Comandă hidrolică
Domeniu de presiune de comandă	15...30bar/30...60bar
Comandă	preferabil prin 4/2 căi supapă pilot
Racorduri de comandă	X/Y: G1/4" (NPT 1/4 la cerere)
Date de comandă	Diametru nominal, Racordare, Funcție NC/NO, Presiune de lucru, Debit volumic, Mediu, Temperatura mediului, Temperatura ambiantă, Tensiune nominală, Tensiune nominală Comutator de capăt de cursă, Comandă
Indicație de utilizare	Dimensionarea tehnică a supapelor se realizează în funcție de mediu și de aplicație, ceea ce poate conduce la abateri față de indicațiile generale menționate în fișa tehnică în ceea ce privește execuția, materialele de etanșare și parametrii caracteristici. În cazul unor indicații de comandă sau date de aplicație inexacte ori incomplete există riscul unei dimensionări tehnice a supapelor incorecte pentru scopul de utilizare dorit. Acest lucru poate avea ca urmare faptul că proprietățile fizice și / sau chimice ale materialelor sau ale etanșărilor utilizate pentru scopul de utilizare prevăzut sunt insuficiente.

Dimensiuni

Technical drawing of CVTE-32 valve, NC function. The side view shows a valve body with dimensions L1 (total length), L2 (body length), L3 (flange length), A (flange thickness), B (valve body length), G (valve body width), SW 60 (valve body width), 14 (flange thickness), and 54 (flange width). The top view shows a circular flange with dimensions 112 (flange diameter), 8.5 (flange thickness), and 90 (flange width).

CVTE-32 Funcție NC

Technical drawing of CVFE-32 valve, NO function. The side view shows a valve body with dimensions L1 (total length), L2 (body length), L3 (flange length), A (flange thickness), B (valve body length), 50 (valve body width), 42 (flange thickness), 82 (flange width), and 112 (flange diameter). The top view shows a circular flange with dimensions 112 (flange diameter), 8.5 (flange thickness), 90 (flange width), Øk (flange hole diameter), and ØD (flange outer diameter).

CVFE-32 Funcție NO

Unghiuri de fixare se comandă separat

Lungimi constructive	L1	L2	L3
Standard	269	201	325
cu 1/2 capete de cursă inductive	276	208	332
cu cap de ungere sub presiune	306	238	362
cu întrerupătoare de capăt mecanice	304	236	360

Flanșă PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	140	100	18
40	EN 1092-1	140	100	18
100	EN 1092-1	155	110	22

Versiune 5

148766 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.


www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 3



Supape pilot



Supapă pilot ABS56
Supapă 5/2 căi NAMUR
electropneumatic
G1/4, cu reglatoare de debit pe evacuare
 $p = 4...10\text{bar}$



Supapă pilot
Supapă 5/2 căi NAMUR
electropneumatic
G1/8, cu reglatoare de debit pe evacuare
 $p = 4...10\text{bar}$



Supapă pilot
Supapă 5/2 căi ISO1
electropneumatic
G1/4
 $p = 4...10\text{bar}$



Supapă pilot
Supapă 5/2 căi co-ax
electropneumatic
G1/4
 $p = 4...10\text{bar}$

Conexiuni electrice



conexiune electrică
Bobină electromagnetă M12x1



conexiune electrică
Conector Formă B DIN EN 175301-803
respectiv Formă industrială

Comutator de capăt de cursă



Icomatic Execuție din plastic
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15...250V
 $-25...+85^{\circ}\text{C}$



Balluff Execuție metalică
M12x1, DC 10...30V
 $-25...+70^{\circ}\text{C}$



Honeywell
Comutator (SPDT)

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

armături / Racorduri speciale / Supape coaxiale / Supape coaxiale cu 2/2 căi serie CVTC.../CVTEH.../CVTE.../CVFE.../CVTV.../CVFV.../CVFF... / [CVTE-32...] Supape coaxiale cu 2/2 căi CVTE-32...

