




3/2 - Vei-koaksialventil - pilotstyrt, DN40 Serie CVTV3/CVFPV3-40



Typebetegnelse	CVTV3-40, CVFPV3-40, med pilotventil CVTV3-P-40, CVFPV3-P-40
Konstruksjonstype	3/2-veis koaksialventil, pilotstyrt, strømløst lukket eller strømløs åpen
Funksjonsmåte	trykkavlastet, med fjærretur, ikke overlappfri
Nominell diameter	DN 40mm
Tilkobling	CVTV3: G11/2"...G2", CVFPV3: Flenser PN16/40, Spesialflenser og -gjenger på forespørsel
Trykkområde	0-16 eller 0-40 bar, A → B maks. 40bar / B → A maks. 16bar / A → C maks. 40bar / C → A maks. 40bar
Mottrykk	P2 > P1, se Trykkområde
Materialer	valgfritt Kropp Stål forsinket, Stål forniklet, fri for ikke-jernholdige metaller eller Rustfritt stål Ventilsete Plast på metall, Tetningsmaterialer PTFE, NBR, FPM, CR, EPDM Materialangivelsene for utførelsene gjelder utelukkende ventiltilkoblingsdelene som kommer i berøring med mediet
Medier	gassformig - flytende - tilsmusset - høyviskøs - geléaktig - pastaformet
Strømningsretning	se Trykkområde
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem, Monteringsvinkel på forespørsel
Monteringsposisjon	valgfri
Vakuumbekleppingsrate	< 10 ⁻⁶ mbar*l*s ⁻¹
Kv-verdi	29,1m ³ /h
Koblingssyklus	150/min.
Omkoblingstid	PÅ 100-3000ms, PÅLUKKET 100-3000ms
Demping	PÅ/PÅLUKKET: ved struping av pilotventilen
Mediatemperatur	med påflenset pilotventil opptil +60°C (Pilotventil utenfor Temperaturområde mediatemperatur maks. 160°C)
Omgivelsestemperatur	med påflenset pilotventil opptil +50°C
Manuell nødnettjenning	via pilotventil
Godkjenninger	på forespørsel LR/GL/EN10204
Vekt	CVTV3 8,9kg, CVFPV3 11,6kg
Alternativer	Vakuumbekleppings med sertifikat, Endebyrter induktiv (Normalt lukket (NC) PNP- Icomatic/Balluff), Endebyrter induktiv NAMUR (+ Signalførkerker), Endebyrter mekanisk (Vekselkontakt) på forespørsel, Spyletilkoblinger, Lekkasje-tilkoblinger
Spenningsstype	Veksel- og likespenning
Standardspenning	230V/40-60Hz, 24VDC, tillatt spenningsvariasjon ±10%



Spesialspenninger	på forespørsel
Effektforbruk	DC: 4,8W (2,5W på forespørsel), AC: Tiltrekkingmoment 11,0VA, Holdekraft 8,5VA
Innkoblingsvarighet	100% (Kontinuerlig drift)
Kapslingsgrad	IP65 (IP54) i henhold til DIN 40050 ved korrekt montert apparatkontakt (beskyttelse mot støvinntrengning og spylevann)
Leveringsomfang	inkl. Apparatkontakt i henhold til EN175301-803-Form B (tidligere DIN43650) evt. Industriform - Kabelinnføring M16x1,5
valgfri	Apparatkontakt i henhold til DESINA, Apparatkontakt iht. VDMA
Tilleggsutstyr	Lysplugg med varistor
Eksplisjonsbeskyttelse	Eex m II T5, Effektforbruk 24VDC: 3,25W, 230VAC: 2,90W
	Aktivering pneumatisk
Styretrykkområde	4-10bar
Luftforbruk	34cm³/Slaglengde
Koblingshastighet	Hovedventil trinnløst regulerbar via struping av pilotventilen
Styring	fortrinnsvis via 5/2-veis pilotventil
Tilkoblingsskjema	co-ax/NAMUR, (ISO 1 på forespørsel)
Styreporter	2/4: G1/8" (G1/4" på forespørsel)
	Aktivering hydraulisk
Styretrykkområde	10-30bar/30-60bar
Styring	fortrinnsvis via 4/2-veis pilotventil
Styreporter	X/Y: G1/4" (NPT 1/4 på forespørsel)
Bestillingsopplysninger	Nominell diameter, Tilkobling, Funksjon NC/NO, Driftstrykk, Gjennomstrømningsmengde, Medium, Mediatemperatur, Omgivelsestemperatur, Nominell spenning, Nominell spenning Endebryter, Aktivering, Trykktilkobling A, B eller C
Bruksanvisning	Den tekniske dimensjoneringen av ventilene utføres medie- og applikasjonsspesifikt, noe som kan føre til avvik fra de generelle opplysningene som er angitt i databladet med hensyn til utførelse, tetningsmaterialer og karakteristiske verdier.. Ved unøyaktige eller ufullstendige bestillingsopplysninger eller applikasjonsdata foreligger det fare for feil teknisk dimensjonering av ventilene for det ønskede bruksformålet. Dette kan føre til at de fysiske og/eller kjemiske egenskapene til de brukte materialene eller tetningene for det tiltenkte bruksformålet er utilstrekkelige.



Endebryter



Icomatic Plastutførelse
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Metallutførelse
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C



Honeywell
Vekselkontakt

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

[Armaturer](#) / [Spesialarmaturer](#) / [Koaksialventiler](#) / [3/2-veis koaksialventiler Serie CVTE3.../CVFE3.../CVTV3.../CVFV3...](#) / [\[CVTV3-40...\] 3/2-veis koaksialventiler CVTV3-40...](#)

