

Skyvespjeld-avstengningsventil - pneumatisk betjent Serie SG03/SG04



Type SG03



Type SG04


Konstruksjonstype	Skyvespjeld-avstengningsventil pneumatisk betjent med stillingsindikator, NC, Mellomflensutførelse
Byggelengde	i samsvar med EN558-1R20
Tilkobling	Type SG03 Flenser DN15...DN150, i henhold til EN1092-1 form B, PN 10-40 Type SG04 Flenser DN15...DN125, i henhold til EN1092-1 form B, PN 10-40
Materialer	Hus Forsinket stål evt. Rustfritt stål 1.4408, Pakning PTFE fylt med karbon, Drivstang rustfritt stål 1.4571, Aktuator Forkrommet messing Ø50...80 og Anodisert aluminium Ø125, Drivfjærer Rustfritt stål 1.4310 Ø50...80 og Fjærståltråd C Ø125
Glideparing	Rustfritt stål/spesialkull: Tetningsskive fastmontert Rustfritt stål 1.4571 belagt og Tetningsskive bevegelig Spesialkull Rustfritt stål/SFC: Tetningsskive fastmontert Rustfritt stål 1.4571 belagt og Tetningsskive bevegelig SFC STN2: Tetningsskive fastmontert og Tetningsskive bevegelig STN2
Lekkasjerate (% av Kvs)	Rustfritt stål/spesialkull < 0,0001 Rustfritt stål/SFC < 0,0005 STN2 < 0,001
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Bruksområde	gassformige og flytende medier, som ikke angriper de anvendte materialene
Mediatemperatur	Hus Forsinket stål: SG03 -10...350°C, SG04 -10...230°C Hus Rustfritt stål 1.4408: SG03 -60...350°C (SFC -60...300°C), SG04 -20...230°C
Omgivelsestemperatur	-15...60°C
Driftstrykk	se tabeller
Styremedium	Trykkluft og nøytrale gasser (Væsker på forespørsel)<
Styretrykk	maks. 10bar



		SG	03	-	50	-	W	WC	50	-	01
	lang Konstruksjonstype	03									
Type	kort utførelse	04									
Tilkobling	DN15		15								
	DN20		20								
	DN25		25								
	DN32		32								
	DN40		40								
	DN50		50								
	DN65		65								
	DN80		80								
	DN100		100								
	DN125		125								
	DN150		150								
Husmateriale	Stål forsinket						U				
	Rustfritt stål 1.4408						W				
Glideparing	Rustfritt stål/spesialkull							WC			
	Rustfritt stål/SFC							WF			
	STN2							WN			
Aktuator	Aktuator 50								50		
	Aktuator 80								80		
	Aktuator 125								125		
Spesialutførelse	beskrevet i artikkelteksten									01,02,03....	
	Kvs-verdier redusert til										
	Karakteristikkurve lineær/likeprosentet										
	Funksjon Fjær åpner NO										
	elektrisk posisjonsindikator med kabelgjennomføring										
	elektrisk stillingsindikator med plugg										
	Styrehode ASI-buss										
	Manuell betjening										
	Slagbegrensning										
	Pilotventil 230VAC										
	Pilotventil 24VDC										
	2 Induktiv grensebryter M12x1 10 ... 30 VDC PNP										
	2 Grensebryter induktiv M12x1 10 ... 55 VDC PNP/NPN										




Dimensjoner SG03



Nominell diameter DN [mm]	Aktuator Ø	A	B	C	D	E	G	L	Slaglengde	Vekt [ca. kg]
15	50	53	205	302	62	35	1/8"	33	6	2,8
15	80	53	209	340	96	55	1/4"	33	6	5
15	125	53	211	358	146	80	1/4"	33	6	6,4
20	50	62	210	307	62	35	1/8"	33	6	2,9
20	80	62	214	345	96	55	1/4"	33	6	5,1
20	125	62	216	363	146	80	1/4"	33	6	6,5
25	50	72	215	312	62	35	1/8"	33	6	3
25	80	72	219	350	96	55	1/4"	33	6	5,2
25	125	72	222	369	146	80	1/4"	33	6	6,6
32	50	82	219	316	62	35	1/8"	33	6	3,1
32	80	82	223	354	96	55	1/4"	33	6	5,3
32	125	82	226	373	146	80	1/4"	33	6	6,7
40	50	92	224	321	62	35	1/8"	33	6	3,2
40	80	92	228	359	96	55	1/4"	33	6	5,4
40	125	92	231	378	146	80	1/4"	33	6	6,8
50	50	108	234	333	62	35	1/8"	43	8	4,3
50	80	108	238	371	96	55	1/4"	43	8	6,5
50	125	108	241	390	146	80	1/4"	43	8	7,9
65	50	127	244	343	62	35	1/8"	46	8	4,8
65	80	127	248	381	96	55	1/4"	46	8	7
65	125	127	250	399	146	80	1/4"	46	8	8,4
80	50	142	252	351	62	35	1/8"	46	8	5,5
80	80	142	256	389	96	55	1/4"	46	8	7,7
80	125	142	258	407	146	80	1/4"	46	8	9,1
100	50	164	264	363	62	35	1/8"	52	8,5	6,7
100	80	164	268	401	96	55	1/4"	52	8,5	8,9
100	125	164	270	419	146	80	1/4"	52	8,5	10
125	50	194	277	376	62	35	1/8"	56	8,5	8,5
125	80	194	281	414	96	55	1/4"	56	8,5	11
125	125	194	283	432	146	80	1/4"	56	8,5	12
150	50	219	292	391	62	35	1/8"	56	8,5	11
150	80	219	296	429	96	55	1/4"	56	8,5	13
150	125	219	298	447	146	80	1/4"	56	8,5	14



Dimensjoner SG04



Nominell diameter DN [mm]	Aktuator Ø	A	Stålhus		Hus i rustfritt stål		D	E	G	L	Slaglengde	Vekt [ca. kg]
			B	C	B	C						
15	50	53	109	206	132	229	62	35	1/8"	33	6	2,1
15	80	53	112	243	135	266	96	55	1/4"	33	6	4,3
15	125	53	115	262	138	285	146	80	1/4"	33	6	5,7
20	50	62	114	211	137	234	62	35	1/8"	33	6	2,2
20	80	62	117	248	140	271	96	55	1/4"	33	6	4,4
20	125	62	120	267	143	290	146	80	1/4"	33	6	5,8
25	50	72	119	216	142	239	62	35	1/8"	33	6	2,3
25	80	72	122	253	145	276	96	55	1/4"	33	6	4,5
25	125	72	125	272	148	295	146	80	1/4"	33	6	5,9
32	50	82	123	220	145	242	62	35	1/8"	33	6	2,4
32	80	82	126	257	148	279	96	55	1/4"	33	6	4,5
32	125	82	129	276	151	298	146	80	1/4"	33	6	5,9
40	50	92	128	225	150	247	62	35	1/8"	33	6	2,5
40	80	92	131	262	153	284	96	55	1/4"	33	6	4,7
40	125	92	134	281	156	303	146	80	1/4"	33	6	6,1
50	50	108	151	250	151	250	62	35	1/8"	43	8	3,6
50	80	108	154	287	154	287	96	55	1/4"	43	8	5,8
50	125	108	157	306	157	306	146	80	1/4"	43	8	7,2
65	50	127	160	259	160	259	62	35	1/8"	46	8	4,1
65	80	127	163	296	163	296	96	55	1/4"	46	8	6,3
65	125	127	166	315	166	315	146	80	1/4"	46	8	7,7
80	50	142	168	267	168	267	62	35	1/8"	46	8	4,8
80	80	142	171	304	171	304	96	55	1/4"	46	8	7
80	125	142	174	332	174	323	146	80	1/4"	46	8	8,4
100	50	164	181	280	181	280	62	35	1/8"	52	8,5	6
100	80	164	184	317	184	317	96	55	1/4"	52	8,5	8,2
100	125	164	187	336	187	336	146	80	1/4"	52	8,5	9,6
125	50	194	193	292	193	292	62	35	1/8"	56	8,5	7,8
125	80	194	196	329	196	329	96	55	1/4"	56	8,5	10
125	125	194	199	348	200	349	146	80	1/4"	56	8,5	11



Bruksgrenser - maksimalt tillatte inngangstrykk i bar*

Nominell diameter DN [mm]	Rustfritt stål/spesialkull - Rustfritt stål/SFC						STN2					
	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C
15 - 25	40	36	31	28	26	24	40	36	31	28	26	24
32	40	36	31	28	26	24	40	36	31	28	25	22
40	40	36	31	28	26	24	27	26	24	19,5	16	14
50	40	36	31	28	26	24	40	36	31	28	26	24
65	40	36	31	28	26	24	38	36	31	28	23	19,5
80	40	36	31	28	26	24	22	21	20	16	13	11,5
100	25	24	22	19	16	14,5	13,5	12,5	12	9,8	8,1	7,0
125	16,5	15,5	15	12,5	10,5	9,5	8,9	8,4	8,0	6,5	5,3	4,6
150	16	16	16	16	13	11,5	11	10,5	9,8	7,9	6,5	5,6

*SFC maks. +300°C, Type SG04 (kort utførelse): maks. +230°C



Tillatte differansetrykk i bar (for temperaturer opp til 120°C)*

Nominell diameter DN [mm]	Aktuator Ø	Rustfritt stål/spesialkull - Rustfritt stål/SFC		STN2	
		maks. driftstrykk	nødvendig styretrykk	maks. driftstrykk	nødvendig styretrykk
15	50	33	3,8	23	3,8
20		28	3,8	18	4
25		24	3,8	13	4,4
32		19	3,9	10	4,7
40		15	4,2	6,5	4,9
50		9	4,8	4	5,4
65		8	5	3	5,4
80		5	5,3	2	5,5
100		3	5,5	1	5,6
125		2	5,6	-	-
150		1,5	5,6	-	-
15	80	40	3,1	40	3,1
20		40	3,1	40	3,3
25		40	3,1	36	3,7
32		40	3,2	27	4
40		40	3,6	18	4,3
50		26	4,1	11	4,6
65		22	4,3	9	4,7
80		14	4,5	5	4,8
100		9	4,7	3	4,9
125		6	4,8	2	4,9
150		4	4,9	1,5	5
15	125	40	1,8	40	1,8
20		40	1,8	40	1,9
25		40	1,8	40	2,1
32		40	1,8	39	2,3
40		40	2,1	27	2,5
50		38	2,4	16	2,7
65		32	2,5	13	2,7
80		20	2,6	8	2,8
100		13	2,7	5	2,8
125		8,5	2,8	3	2,8
150		6,5	2,8	2	2,8

*Ved temperaturer over 120°C ta hensyn til bruksgrenser



Kvs-verdier

Nominell diameter DN [mm]	Karakteristikkurve	Kvs-verdi [m³/h]												
		100%	63%	40%	25%	20%	16%	12%	10%	6,3%	2,5%	2%	1%	0,4%
15	lineær	4	2,6	1,7	1,4	-	0,71	0,49	0,44	0,26	0,14	0,08	0,04	0,018
	likeprosentet	1,7	-	1,1	-	0,35	-	-	-	0,1	-	-	-	-
20	lineær	6,4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0,13	-	-
	likeprosentet	3	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	lineær	11	6,4	4	-	-	1,6	-	0,93	0,62	0,26	-	0,14	0,04
	likeprosentet	5	-	2,4	-	1,1	-	-	-	0,35	-	-	-	-
32	lineær	16	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	likeprosentet	8	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	lineær	26	16	11	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	likeprosentet	11	8,5	-	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	lineær	45	28	20	12	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	likeprosentet	19	12	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
65	lineær	52	35	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	likeprosentet	30	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	lineær	92	58	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	likeprosentet	48	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	lineær	154	95	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	likeprosentet	77	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	lineær	237	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	likeprosentet	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	lineær	338	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	likeprosentet	147	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Armaturer / Spesialarmaturer / Glideventiler / Skyvespjeld-avstengningsventil Serie SG03/SG04

Versjon 7

148209 / Generert 2026/40 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 7 / 7

