


Συνδετήρας συσκευής



Τύπος κατασκευής	Συνδετήρας συσκευής σύμφωνα με EN175301-803-Μορφή Α, Πλάτος βύσματος 32mm
Υλικό	Φορέας επαφών PA6, Περίβλημα Πολυουρεθάνη
Καλώδιο	H05VVF μαύρο, PVC, Μήκος 2m, Εξωτερική διάμετρος 6,2mm, Ελάχιστη ακτίνα κάμψης 93mm, ανθεκτικό στο νερό, υπό όρους ανθεκτικό στο λάδι
Διατομή αγωγού	0,75mm ²
Αριθμός πόλων	2+2PE
Βαθμός προστασίας IP	IP67 σύμφωνα με EN 60529
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-25...90°C
Στεγανοποίηση	ενσωματωμένο στο περίβλημα
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβ. βίδα στερέωσης
Έγκριση	RoHS

Διαστάσεις



Παραλλαγές κυκλώματος

Διάγραμμα κυκλώματος	Περιγραφή
	2-πολικό, χωρίς καλωδίωση

Περιγραφή	Τάση	Ρεύμα λειτουργίας μέγ.	Τύπος
Συνδετήρας συσκευής 2-πολικό	0...250VAC/DC	10A	C003-31-CV20-6

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

