


Takaiskuventtiili Sarja CH124-T-01



Rakenne	Laippa-Takaiskuventtiili
Liitäntä	Laippa DN65...DN300 EN1092-1:n mukaisesti, muoto B1, PN16
Asennuspituus	EN558-1R1:n mukaisesti
Materiaalit	Runko ruostumaton teräs 1.4404, Levy Ruostumaton teräs 1.4404, Istukkatiiviste PTFE, Jousi Inconel X-750
Aineen lämpötila	-40...+150°C
Käyttöpaine	Nimellispaine taulukon mukaan
Aukeamispaine	Paine-ero min. 0,5bar
Virtaussuunta	nuolen suuntaan vapaa, vastakkaiseen suuntaan suljettu
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mieluiten vaakasuoraan, Kannen on osoitettava ylöspäin
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Hyväksyntä	Tehdastodistus 3.1.



Nimellishalkaisija DN[mm]	Laippa EN1092-1:n mukaisesti, muoto B1	maks. Käyttöpaine [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Paino [noin kg]	TAG	Tyyppi
80	PN10/16	16	24	200	160	138	3	125	310	8 x Ø18	21	2912.V91-RM01	CH124-80-T-3D01
100	PN10/16	16	24	235	190	162	3	145	350	8 x Ø22	35	2911.V91-RM01	CH124-100-T-3D01

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalmuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Paineensäätimet, varoventtiilit ja tarvikkeet / Muu valikoima - A07 / Muu valikoima - A07 / [CH124-100-T-3D01] CH124-100-T-3D01

