

Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) Τύπος C0C50-MM12X1,5-N



Τύπος κατασκευής	Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) μονόπλευρα απομονωτικό
Ονομαστική διάμετρος	DN 5mm
Υλικά κατασκευής	Σώμα, βαλβίδα και βύσμα Ορειχάλκινο επινικελωμένο, Ελατήριο και σφαίρα Ανοξειδωτος χάλυβας, Στεγανοποίηση NBR
Ονομαστική παροχή	510Nl/min στα 6bar (Δρ 1bar)
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια και υγρά
Θερμοκρασία μέσου	-20...+100°C
Πίεση λειτουργίας	0...35bar

Διαστάσεις

	D1	D2	L1	CH	Βάρος [g]
	M12x1,5	16	39	17	37

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Συνδετικά στοιχεία και σύνδεσμοι (ζεύξεις) / Λοιπή γκάμα προϊόντων - P05 / Λοιπή γκάμα προϊόντων - P05 / [C0C50-MM12X1,5-N] C0P50-FM12X1,5-N (Κορίε)

