

Válvula antirretorno en versión en línea de latón niquelado Serie 228



Tipo de construcción	Válvula de asiento con resorte cargado
Tipo de accionamiento	hidráulico, neumático
Conexión	M5 hasta G1/2" según DIN13 y ISO228/1
Materiales	Carcasa Latón CW617N niquelado, Junta de estanqueidad NBR
Temperatura del medio	-10°C hasta +70°C
Temperatura ambiente	-10°C hasta +70°C
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera
Dirección de flujo	en el sentido de la flecha libre, en sentido contrario bloqueado
Campo de aplicación	medios gaseosos y líquidos que no ataquen los materiales utilizados

Válvula antirretorno Rosca exterior/rosca interior

Conexión	Longitud	SW	Rango de presión de trabajo [bar]	Tipo
R/RP1/8"	26	14	0,2-10	228.11
R/RP1/4"	32	17	0,2-10	228.22

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Reguladores de presión, válvulas de seguridad y accesorios / Válvulas y clapetas antirretorno / Válvula de retención axial Serie 228

