

Átmenő kivitelű visszacsapó szelep nikkelezett sárgarézből Sorozat 228



Kivitel	Rugóterhelésű üléses szelep
Működtetési mód	hidraulikus, pneumatikus
Csatlakozás	M5 -ig G1/2" után DIN13 és ISO228/1
Anyagok	Ház Nikkelezett CW617N sárgaréz, Tömítés NBR
Közeg hőmérséklete	-10°C -ig +70°C
Környezeti hőmérséklet	-10°C -ig +70°C
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Áramlási irány	a nyíl irányában szabad, ellenirányban zárt
Alkalmazási terület	gáz halmazállapotú és folyékony közegek, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat

Visszacsapó szelep külső menet/belső menet

Csatlakozás	Hosszúság	SW	Üzemi nyomástartomány [bar]	Típus
R/RP1/8"	26	14	0,2-10	228.11
R/RP1/4"	32	17	0,2-10	228.22

Az ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / nyomásszabályozók, biztonsági szelepek és tartozékok / Visszacsapó szelepek / axiál visszacsapó szelep sorozat 228

