

Valvola di non ritorno in versione in linea in ottone nichelato Serie 228



Tipo di costruzione	Valvola a sede a molla caricata
Tipo di azionamento	idraulico, pneumatico
Connessione	M5 fino a G1/2" dopo DIN13 e ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Ottone CW617N nichelato, Guarnizione NBR
Temperatura del fluido	-10°C fino a +70°C
Temperatura ambiente	-10°C fino a +70°C
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Direzione del flusso	libero nella direzione della freccia, bloccato nella direzione opposta
Campo di impiego	mezzi gassosi e liquidi che non aggrediscono i materiali utilizzati

Valvola di non ritorno Filettatura maschio/filettatura femmina

Connessione	Lunghezza	SW	Campo di pressione di esercizio [bar]	Tipo
R/RP1/8"	26	14	0,2-10	228.11
R/RP1/4"	32	17	0,2-10	228.22

Immagini non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Valvole industriali / Regolatori di pressione, valvole di sicurezza e accessori / Valvole di ritegno e clapet di ritegno / Valvola di ritegno assiale Serie 228

