

Tilbakeslagsventil i gjennomgangsførelse i forniklet messing Serie 228



Konstruksjonstype	Seteventil fjærbelastet
Aktiveringstype	hydraulisk, pneumatisk
Tilkobling	M5 til G1/2" etter DIN13 og ISO228/1
Materialer	Hus Forniklet messing CW617N, Tetning NBR
Mediatemperatur	-10°C til +70°C
Omgivelsestemperatur	-10°C til +70°C
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Strømningsretning	fri i pilretningen, sperret i motsatt retning
Bruksområde	gassformige og flytende medier som ikke angriper de benyttede materialene

Tilbakeslagsventil Utvendig gjenge/innvendig gjenge

Tilkobling	Lengde	SW	Arbeidstrykkområde [bar]	Type
R/RP1/8"	26	14	0,2-10	228.11
R/RP1/4"	32	17	0,2-10	228.22

Illustrasjoner er ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Trykkregulatorer, sikkerhetsventiler og tilbehør / Tilbakeslagsventiler og -klaffer / Aksial tilbakeslagsventil Serie 228

