

## Terugslagklep in doorstroomuitvoering uit vernikkeld messing

### Serie 228



|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Constructie          | Zittingventiel veerbelastet                                              |
| Bedieningswijze      | hydraulisch, pneumatisch                                                 |
| Aansluiting          | M5 tot en met G1/2" naartoe DIN13 en ISO228/1                            |
| Materialen           | Behuizing Messing CW617N vernikkeld, Afdichting NBR                      |
| Mediumtemperatuur    | -10°C tot en met +70°C                                                   |
| Omgevingstemperatuur | -10°C tot en met +70°C                                                   |
| Bevestigingswijze    | Inbouw in star leidingstelsel                                            |
| Inbouwpositie        | willekeurig                                                              |
| Stroomrichting       | in pijlrichting vrij, in tegengestelde richting geblokkeerd              |
| Toepassingsgebied    | gasvormige en vloeibare media die de gebruikte materialen niet aantasten |

#### Terugslagklep Buitendraad/binnendraad

| Aansluiting | Lengte | SW | Werkdrukbereik [bar] | Type   |
|-------------|--------|----|----------------------|--------|
| R/RP1/8"    | 26     | 14 | 0,2-10               | 228.11 |
| R/RP1/4"    | 32     | 17 | 0,2-10               | 228.22 |

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Drukregelaars, veiligheidsventielen en toebehoren / Terugslagkleppen en -kleppen / Axiale terugslagklep Serie 228

