

Nepovratni ventil v prehodni izvedbi iz ponikljane medenine Serija 228



Konstrukcija	Vzmetno obremenjen sedežni ventil
Način upravljanja	hidravlično, pnevmatsko
Priključek	M5 do G1/2" po DIN13 in ISO228/1
Materiali	Ohišje Medenina CW617N nikljana, Tesnilo NBR
Temperatura medija	-10°C do +70°C
Temperatura okolice	-10°C do +70°C
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Smer pretoka	v smeri puščice prost pretok, v nasprotni smeri zaprt pretok
Področje uporabe	plinasti in tekoči mediji, ki ne napadajo uporabljenih materialov

Nepovratni ventil Zunanji navoj/notranji navoj

Priključek	Dolžina	SW	Delovno tlačno območje [bar]	Tip
R/RP1/8"	26	14	0,2-10	228.11
R/RP1/4"	32	17	0,2-10	228.22

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Armature / Regulatorji tlaka, varnostni ventili in pribor / Protipovratni ventili in lopute / Osnovi protipovratni ventil serija 228

