


Aksial kontraventil af messing Serie 100000 og 100001



Konstruktionstype	Sædeventil fjederbelastet
Aktivering	hydraulisk, pneumatisk
Tilslutning	RP3/8"...RP4" iht. ISO7/1
Materialer	se materialetabel
Anvendelsesområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Strømningsretning	fri i pilens retning, spærret i modsat retning
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig

Materialetabel:

Størrelse	Husmateriale	Tætning	Skyderventil	Medietemperatur [°C]	Type
RP3/8" - RP4"	Messing CW617N	NBR	PPS / POM	-20...+100	100000
RP3/8" - RP4"	Messing CW617N	FKM	PPS / POM	-10...+150	100001



Tilslutning	DN [mm]	A	B	C	CH	Gevinddybde	Trykområde [bar]	Vægt [ca. kg]	Kv-værdi [m³/h]	Type
RP3/8"	10	47	20	27	21	11,4	0,03-40	0,08	1,8	100000-3/8" 100001-3/8"
RP1/2"	15	59	25	34,5	26	15	0,03-40	0,14	7,9	100000-1/2" 100001-1/2"
RP3/4"	20	65	31	42	32	16,3	0,03-40	0,21	13	100000-3/4" 100001-3/4"
RP1"	25	75	38	49	39	19,1	0,03-25	0,33	19	100000-1" 100001-1"
RP11/4"	32	83,5	48	61	48	21,4	0,03-25	0,53	29,5	100000-11/4" 100001-11/4"
RP11/2"	40	89	54	73	54	21,4	0,03-16	0,76	44,6	100000-11/2" 100001-11/2"
RP2"	50	101,5	67	88	67	25,7	0,03-16	1,15	61,3	100000-2" 100001-2"
RP21/2"	65	121	83	111,5	83	30,2	0,03-16	2,13	77,5	100000-21/2" 100001-21/2"
RP3"	80	136	98	133	98	33,3	0,03-16	3,3	121,9	100000-3" 100001-3"
RP4"	100	158	127	163	127	39,3	0,03-16	5,85	189,8	100000-4" 100001-4"

Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Trykregulatorer, sikkerhedsventiler og tilbehør / Kontraventiler og -klapper / Aksial kontraventil Serie 100000

Version 5

212427 / Oprettet 2026/37 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 1 / 1

