

Clapet anti-retour axial en laiton


Série 100000 et 100001



Type de construction	Soupape à siège à ressort
Actionnement	hydraulique, pneumatique
Raccordement	RP3/8"...RP4" selon ISO7/1
Matériaux	voir tableau des matériaux
Domaine d'application	Gaz et liquides du groupe 2 conformément à la PED 2014/68/EU, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés.
Sens d'écoulement	dans le sens de la flèche libre, dans le sens inverse bloqué
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix

Tableau des matériaux:

Taille de construction	Matériau du corps	Joint d'étanchéité	Tiroir	Température du fluide [°C]	Type
RP3/8" - RP4"	Laiton CW617N	NBR	PPS / POM	-20...+100	100000
RP3/8" - RP4"	Laiton CW617N	FKM	PPS / POM	-10...+150	100001



Raccordement	DN [mm]	A	B	C	CH	Profondeur de filetage	Plage de pression [bar]	Poids [env. kg]	Valeur Kv [m³/h]	Type
RP3/8"	10	47	20	27	21	11,4	0,03-40	0,08	1,8	100000-3/8" 100001-3/8"
RP1/2"	15	59	25	34,5	26	15	0,03-40	0,14	7,9	100000-1/2" 100001-1/2"
RP3/4"	20	65	31	42	32	16,3	0,03-40	0,21	13	100000-3/4" 100001-3/4"
RP1"	25	75	38	49	39	19,1	0,03-25	0,33	19	100000-1" 100001-1"
RP1 1/4"	32	83,5	48	61	48	21,4	0,03-25	0,53	29,5	100000-1 1/4" 100001-1 1/4"
RP1 1/2"	40	89	54	73	54	21,4	0,03-16	0,76	44,6	100000-1 1/2" 100001-1 1/2"
RP2"	50	101,5	67	88	67	25,7	0,03-16	1,15	61,3	100000-2" 100001-2"
RP2 1/2"	65	121	83	111,5	83	30,2	0,03-16	2,13	77,5	100000-2 1/2" 100001-2 1/2"
RP3"	80	136	98	133	98	33,3	0,03-16	3,3	121,9	100000-3" 100001-3"
RP4"	100	158	127	163	127	39,3	0,03-16	5,85	189,8	100000-4" 100001-4"

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinetterie / Régulateurs de pression, soupapes de sécurité et accessoires / Clapets anti-retour et clapets de non-retour / Clapet anti-retour axial Série 100000

