

Aksijalni nepovratni ventil od mesinga


Serijska 100000 i 100001



Izvedba	Ventil sa sjedištem opružni povrat
Aktiviranje	hidraulički, pneumatski
Priključak	RP3/8"...RP4" prema ISO7/1
Materijali	vidi tablicu materijala
Područje primjene	Plinovi i tekućine skupine 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale.
Smjer protoka	u smjeru strelice slobodan protok, u suprotnom smjeru blokiran protok
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno

Tablica materijala:

Veličina konstrukcije	Materijal kućišta	Brtva	Klizač	Temperatura medija [°C]	Tip
RP3/8" - RP4"	Mjed CW617N	NBR	PPS / POM	-20...+100	100000
RP3/8" - RP4"	Mjed CW617N	FKM	PPS / POM	-10...+150	100001



Priključak	DN [mm]	A	B	C	CH	Dubina navoja	Raspon tlaka [bar]	Težina [cca. kg]	Kv vrijednost [m³/h]	Tip
RP3/8"	10	47	20	27	21	11,4	0,03-40	0,08	1,8	100000-3/8" 100001-3/8"
RP1/2"	15	59	25	34,5	26	15	0,03-40	0,14	7,9	100000-1/2" 100001-1/2"
RP3/4"	20	65	31	42	32	16,3	0,03-40	0,21	13	100000-3/4" 100001-3/4"
RP1"	25	75	38	49	39	19,1	0,03-25	0,33	19	100000-1" 100001-1"
RP1 1/4"	32	83,5	48	61	48	21,4	0,03-25	0,53	29,5	100000-1 1/4" 100001-1 1/4"
RP1 1/2"	40	89	54	73	54	21,4	0,03-16	0,76	44,6	100000-1 1/2" 100001-1 1/2"
RP2"	50	101,5	67	88	67	25,7	0,03-16	1,15	61,3	100000-2" 100001-2"
RP2 1/2"	65	121	83	111,5	83	30,2	0,03-16	2,13	77,5	100000-2 1/2" 100001-2 1/2"
RP3"	80	136	98	133	98	33,3	0,03-16	3,3	121,9	100000-3" 100001-3"
RP4"	100	158	127	163	127	39,3	0,03-16	5,85	189,8	100000-4" 100001-4"

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Regulatori tlaka, sigurnosni ventili i pribor / Nepovratni ventili i zaklopke / Aksijalni nepovratni ventil Serija 100000

