


## Axiális visszacsapó szelep sárgarézből Sorozat 100000 és 100001



|                     |                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel             | Ülékes szelep rugóterhelésű                                                                                            |
| Működtetés          | hidraulikus, pneumatikus                                                                                               |
| Csatlakozás         | RP3/8" ... RP4" ISO7/1 szerint                                                                                         |
| Anyagok             | lásd az anyagtáblázatot                                                                                                |
| Alkalmazási terület | A PED 2014/68/EU szerint a 2. csoportba tartozó gázok és folyadékok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat. |
| Áramlási irány      | a nyíl irányában szabad, ellenirányban zárt                                                                            |
| Rögzítési mód       | Beépítés merev csővezetékrendszerbe                                                                                    |
| Beépítési helyzet   | tetszőleges                                                                                                            |

### Anyagtáblázat:

| Méret (kivitel) | Testanyag       | Tömítés | Tolózárr  | Közeg hőmérséklete [°C] | Típus  |
|-----------------|-----------------|---------|-----------|-------------------------|--------|
| RP3/8" - RP4"   | Sárgaréz CW617N | NBR     | PPS / POM | -20...+100              | 100000 |
| RP3/8" - RP4"   | Sárgaréz CW617N | FKM     | PPS / POM | -10...+150              | 100001 |



| Csatlakozás | DN [mm] | A     | B   | C     | CH  | Menetmélység | Nyomástartomány [bar] | Tömeg [kg] | Kv-érték [m³/h] | Típus                       |
|-------------|---------|-------|-----|-------|-----|--------------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------------------|
| RP3/8"      | 10      | 47    | 20  | 27    | 21  | 11,4         | 0,03-40               | 0,08       | 1,8             | 100000-3/8" 100001-3/8"     |
| RP1/2"      | 15      | 59    | 25  | 34,5  | 26  | 15           | 0,03-40               | 0,14       | 7,9             | 100000-1/2" 100001-1/2"     |
| RP3/4"      | 20      | 65    | 31  | 42    | 32  | 16,3         | 0,03-40               | 0,21       | 13              | 100000-3/4" 100001-3/4"     |
| RP1"        | 25      | 75    | 38  | 49    | 39  | 19,1         | 0,03-25               | 0,33       | 19              | 100000-1" 100001-1"         |
| RP1 1/4"    | 32      | 83,5  | 48  | 61    | 48  | 21,4         | 0,03-25               | 0,53       | 29,5            | 100000-1 1/4" 100001-1 1/4" |
| RP1 1/2"    | 40      | 89    | 54  | 73    | 54  | 21,4         | 0,03-16               | 0,76       | 44,6            | 100000-1 1/2" 100001-1 1/2" |
| RP2"        | 50      | 101,5 | 67  | 88    | 67  | 25,7         | 0,03-16               | 1,15       | 61,3            | 100000-2" 100001-2"         |
| RP2 1/2"    | 65      | 121   | 83  | 111,5 | 83  | 30,2         | 0,03-16               | 2,13       | 77,5            | 100000-2 1/2" 100001-2 1/2" |
| RP3"        | 80      | 136   | 98  | 133   | 98  | 33,3         | 0,03-16               | 3,3        | 121,9           | 100000-3" 100001-3"         |
| RP4"        | 100     | 158   | 127 | 163   | 127 | 39,3         | 0,03-16               | 5,85       | 189,8           | 100000-4" 100001-4"         |

Az ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / nyomásszabályozók, biztonsági szelepek és tartozékok / Visszacsapó szelepek / axiális visszacsapó szelep sorozat 100000

