


Regulátor tlaku Série PR30



Konstrukční provedení	Membránový regulátor tlaku, Tlak pevně nastavený, bez sekundárního odvětrání
Funkce	Regulace sekundárního tlaku Protože je tlak nastaven z výroby, je tento regulátor tlaku chráněn proti manipulaci..
Připojení	G1/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Poniklovaná mosaz, Vnitřní díly Nerezová ocel/Mosaz, Membrána NBR
Médium	neutrální kapaliny a plyny, které nenapadají použité materiály
Teplota média	4...+60°C
Teplota okolí	0...+60°C
Vstupní tlak	max. 10bar
Regulovaný tlak	viz tabulka
Tolerance Regulovaný tlak	1...3bar +/- 0,3bar, 4...7bar +/- 10%
Směr průtoku	je označeno šipkou
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Speciální provedení	Schválení pro pitnou vodu

Rozměrový výkres



Připojení	Regulovaný tlak [bar]	Průtok* [l/min]	Hmotnost [g]	Typ
G1/4"	1	3	125	PR30-14-1
G1/4"	2	4	125	PR30-14-2
G1/4"	3	4	125	PR30-14-3
G1/4"	4	4	125	PR30-14-4
G1/4"	5	4	125	PR30-14-5
G1/4"	6	4	125	PR30-14-6
G1/4"	7	4	125	PR30-14-7

*Průtok při vstupním tlaku 10 bar a poklesu tlaku 0,8 bar

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.