
Trykregulator Serie PR30



Konstruktionstype	Membrantrykregulator, Tryk fast indstillet, uden sekundær udluftning
Funktion	Regulering af sekundærtrykket Da trykket indstilles fra fabrikken, er denne trykregulator manipulationssikker.
Tilslutning	G1/4" iht. ISO228/1
Materialer	Hus Forniklet messing, Indvendige dele Rustfrit stål/Messing, Membran NBR
Medium	neutrale væsker og gasser, der ikke angriber de anvendte materialer
Medietemperatur	4...+60°C
Omgivelsestemperatur	0...+60°C
Indgangstryk	maks. 10bar
Reguleringstryk	se tabel
Tolerance Reguleringstryk	1...3bar +/- 0,3bar, 4...7bar +/- 10%
Strømningsretning	er markeret med en pil
Monteringstype	Installation i rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Specialudførelser	Drikkevandsgodkendelse

Måltegning



Tilslutning	Reguleringstryk [bar]	Gennemstrømning* [l/min]	Vægt [g]	Type
G1/4"	1	3	125	PR30-14-1
G1/4"	2	4	125	PR30-14-2
G1/4"	3	4	125	PR30-14-3
G1/4"	4	4	125	PR30-14-4
G1/4"	5	4	125	PR30-14-5
G1/4"	6	4	125	PR30-14-6
G1/4"	7	4	125	PR30-14-7

*Flow ved indgangstryk 10 bar og 0,8 bar trykfald

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Version 5
212841 / Oprettet 2026/41 DA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG