
Druckregler Serie PR30



Bauart	Membrandruckregler, Druck fix eingestellt, ohne Sekundärentlüftung
Funktion	Regelung des Sekundärdruckes Da der Druck werksseitig eingestellt wird, ist dieser Druckregler manipulationssicher.
Anschluss	G1/4" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Messing vernickelt, Innenteile Edelstahl/Messing, Membrane NBR
Medium	neutrale Flüssigkeiten und Gase, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen
Mediumstemperatur	4...+60°C
Umgebungstemperatur	0...+60°C
Eingangsdruck	max. 10bar
Regeldruck	siehe Tabelle
Toleranz Regeldruck	1...3bar +/- 0,3bar, 4...7bar +/- 10%
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem
Einbaulage	beliebig
Sonderausführungen	Trinkwasserzulassung

Maßzeichnung



Anschluss	Regeldruck [bar]	Durchfluss* [l/min]	Gewicht [g]	Typ
G1/4"	1	3	125	PR30-14-1
G1/4"	2	4	125	PR30-14-2
G1/4"	3	4	125	PR30-14-3
G1/4"	4	4	125	PR30-14-4
G1/4"	5	4	125	PR30-14-5
G1/4"	6	4	125	PR30-14-6
G1/4"	7	4	125	PR30-14-7

*Durchfluss bei Eingangsdruck 10bar und 0,8bar Druckabfall

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG