
Ρυθμιστής πίεσης Σειρά PR30



Τύπος κατασκευής	Διαφραγματικός ρυθμιστής πίεσης, Σταθερά ρυθμισμένη πίεση, χωρίς δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα
Λειτουργία	Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης Επειδή η πίεση ρυθμίζεται εργοστασιακά, αυτός ο ρυθμιστής πίεσης είναι ασφαλής έναντι παραβίασης..
Σύνδεση	G1/4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ορειχάλκινο επινικελωμένο, Εσωτερικά εξαρτήματα Ανοξείδωτος χάλυβας/Ορείχαλκος, Μεμβράνη NBR
Μέσο	ουδέτερα υγρά και αέρια, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Θερμοκρασία μέσου	4...+60°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	0...+60°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 10bar
Ρυθμιζόμενη πίεση	βλέπε πίνακα
Ανοχή Ρυθμιζόμενη πίεση	1...3bar +/- 0,3bar, 4...7bar +/- 10%
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Ειδικές εκδόσεις	Έγκριση πόσιμου νερού

Σχέδιο διαστάσεων



Σύνδεση	Ρυθμιζόμενη πίεση [bar]	Παροχή* [l/min]	Βάρος [g]	Τύπος
G1/4"	1	3	125	PR30-14-1
G1/4"	2	4	125	PR30-14-2
G1/4"	3	4	125	PR30-14-3
G1/4"	4	4	125	PR30-14-4
G1/4"	5	4	125	PR30-14-5
G1/4"	6	4	125	PR30-14-6
G1/4"	7	4	125	PR30-14-7

*Παροχή σε πίεση εισόδου 10bar και πτώση πίεσης 0,8bar

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG