
Partnership. With Guarantee.

Regulador de presión Serie PR30



Tipo de construcción	Regulador de presión de membrana, Presión ajustada fija, sin ventilación secundaria
Función	Regulación de la presión secundaria Como la presión se ajusta de fábrica, este regulador de presión es a prueba de manipulaciones.
Conexión	G1/4" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Latón niquelado, Piezas internas Acero inoxidable/Latón, Membrana NBR
Medio	líquidos y gases neutros que no ataquen los materiales utilizados
Temperatura del medio	4...+60°C
Temperatura ambiente	0...+60°C
Presión de entrada	máx. 10bar
Presión regulada	ver tabla
Tolerancia Presión regulada	1...3bar +/- 0,3bar, 4...7bar +/- 10%
Dirección de flujo	está marcado por una flecha
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías
Posición de montaje	cualquiera
Versiones especiales	Aprobación para agua potable

Plano acotado



Conexión	Presión regulada [bar]	Caudal* [l/min]	Peso [g]	Tipo
G1/4"	1	3	125	PR30-14-1
G1/4"	2	4	125	PR30-14-2
G1/4"	3	4	125	PR30-14-3
G1/4"	4	4	125	PR30-14-4
G1/4"	5	4	125	PR30-14-5
G1/4"	6	4	125	PR30-14-6
G1/4"	7	4	125	PR30-14-7

*Caudal a una presión de entrada de 10bar y una caída de presión de 0,8bar

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG