
Régulateur de pression Série PR30



Type de construction	Régulateur de pression à membrane, Pression réglée fixe, sans purge secondaire
Fonction	Régulation de la pression secondaire Étant donné que la pression est réglée en usine, ce régulateur de pression est inviolable..
Raccordement	G1/4" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Laiton nickelé, Pièces internes Acier inoxydable/Laiton, Membrane NBR
Fluide	liquides et gaz neutres qui n'attaquent pas les matériaux utilisés
Température du fluide	4...+60°C
Température ambiante	0...+60°C
Pression d'entrée	max. 10bar
Pression régulée	voir tableau
Tolérance Pression régulée	1...3bar +/- 0,3bar, 4...7bar +/- 10%
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie
Position de montage	au choix
Versions spéciales	Homologation eau potable

Dessin coté



Raccordement	Pression régulée [bar]	Débit* [l/min]	Poids [g]	Type
G1/4"	1	3	125	PR30-14-1
G1/4"	2	4	125	PR30-14-2
G1/4"	3	4	125	PR30-14-3
G1/4"	4	4	125	PR30-14-4
G1/4"	5	4	125	PR30-14-5
G1/4"	6	4	125	PR30-14-6
G1/4"	7	4	125	PR30-14-7

*Débit à une pression d'entrée de 10bar et une perte de charge de 0,8bar

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG