


Nyomásszabályozó Sorozat PR30



Kivitel	Membrános nyomásszabályozó, A nyomás fixen beállítva, másodlagos légtelenítés nélkül
Funkció	Szekunder nyomás szabályozása Mivel a nyomás gyárilag be van állítva, ez a nyomásszabályozó manipulációbiztos..
Csatlakozás	G1/4" ISO228/1 szerint
Anyagok	Ház Nikkelezett sárgaréz, Belső alkatrészek Rozsdamentes acél/Sárgaréz, Membrán NBR
Közeg	semleges folyadékok és gázok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Közeg hőmérséklete	4...+60°C
Környezeti hőmérséklet	0...+60°C
Bemeneti nyomás	max. 10bar
Szabályozott nyomás	lásd a táblázatot
Tűrés Szabályozott nyomás	1...3bar +/- 0,3bar, 4...7bar +/- 10%
Áramlási irány	nyílal jelölve van
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Különleges kivitelek	Ivóvíz-engedélyezés

Méretrajz



Csatlakozás	Szabályozott nyomás [bar]	Átfolyás* [l/min]	Tömeg [g]	Típus
G1/4"	1	3	125	PR30-14-1
G1/4"	2	4	125	PR30-14-2
G1/4"	3	4	125	PR30-14-3
G1/4"	4	4	125	PR30-14-4
G1/4"	5	4	125	PR30-14-5
G1/4"	6	4	125	PR30-14-6
G1/4"	7	4	125	PR30-14-7

*Átfolyás 10 bar bemeneti nyomásnál és 0,8 bar nyomáscsökkenésnél

Az ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / nyomásszabályozók, biztonsági szelepek és tartozékok / További termék választék - A07 / nyomáshatároló beállított kimenő nyomással sorozat PR30

Verzió 3

212841 / Készült 2026/33 HU

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 1 / 1

