
Regolatore di pressione Serie PR30



Tipo di costruzione	Regolatore di pressione a membrana, Pressione impostata fissa, senza sfiato secondario
Funzione	Regolazione della pressione secondaria Poiché la pressione è impostata in fabbrica, questo regolatore di pressione è antimanomissione.
Connessione	G1/4" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Ottone nichelato, Parti interne Acciaio inox/Ottone, Membrana NBR
Fluido	fluidi e gas neutri che non aggrediscono i materiali utilizzati
Temperatura del fluido	4...+60°C
Temperatura ambiente	0...+60°C
Pressione di ingresso	max. 10bar
Pressione regolata	vedi tabella
Tolleranza Pressione regolata	1...3bar +/- 0,3bar, 4...7bar +/- 10%
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni
Posizione di montaggio	a piacere
Esecuzioni speciali	Omologazione per acqua potabile

Disegno quotato



Connessione	Pressione regolata [bar]	Portata* [l/min]	Peso [g]	Tipo
G1/4"	1	3	125	PR30-14-1
G1/4"	2	4	125	PR30-14-2
G1/4"	3	4	125	PR30-14-3
G1/4"	4	4	125	PR30-14-4
G1/4"	5	4	125	PR30-14-5
G1/4"	6	4	125	PR30-14-6
G1/4"	7	4	125	PR30-14-7

*Portata con pressione di ingresso 10 bar e caduta di pressione 0,8 bar

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG