
Regulator tlaka Serija PR30



Konstrukcija	Membranski regulator tlaka, Tlak fiksno nastavljen, brez sekundarnega odzračevanja
Funkcija	Regulacija sekundarnega tlaka Ker je tlak tovarniško nastavljen, je ta regulator tlaka zaščiten pred posegi.
Priključek	G1/4" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Medenina, ponikljana, Notranji deli Nerjavno jeklo/Medenina, Membrana NBR
Medij	nevtralne tekočine in plini, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	4...+60°C
Temperatura okolice	0...+60°C
Vhodni tlak	maks. 10bar
Regulacijski tlak	glej tabelo
Toleranca Regulacijski tlak	1...3bar +/- 0,3bar, 4...7bar +/- 10%
Smer pretoka	je označeno s puščico
Način pritrditve	Vgradnja v cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Posebne izvedbe	Odobritev za pitno vodo

Mere risbe



Priključek	Regulacijski tlak [bar]	Pretok* [l/min]	Teža [g]	Tip
G1/4"	1	3	125	PR30-14-1
G1/4"	2	4	125	PR30-14-2
G1/4"	3	4	125	PR30-14-3
G1/4"	4	4	125	PR30-14-4
G1/4"	5	4	125	PR30-14-5
G1/4"	6	4	125	PR30-14-6
G1/4"	7	4	125	PR30-14-7

*Pretok pri vhodnem tlaku 10 bar in padcu tlaka 0,8 bar

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.