
Partnership. With Guarantee.

Tryckregulator Serie PR30



Konstruktionstyp	Membrantryckregulator, Fast inställt tryck, utan sekundäravluftning
Funktion	Reglering av sekundärtrycket Eftersom trycket är fabriksinställt är denna tryckregulator manipulationssäker.
Anslutning	G1/4" enligt ISO228/1
Material	Hus Förnicklad mässing, Invändiga delar Rostfritt stål/Mässing, Membran NBR
Medium	neutrala vätskor och gaser som inte angriper de använda materialen
Medietemperatur	4...+60°C
Omgivningstemperatur	0...+60°C
Inloppstryck	max. 10bar
Reglertryck	se tabell
Tolerans Reglertryck	1...3bar +/- 0,3bar, 4...7bar +/- 10%
Flödesriktning	är markerad med en pil
Monteringssätt	Installation i rörledningssystem
Monteringsläge	valfri
Specialutföranden	Godkännande för dricksvatten

Måttskiss



Anslutning	Reglertryck [bar]	Flöde* [l/min]	Vikt [g]	Typ
G1/4"	1	3	125	PR30-14-1
G1/4"	2	4	125	PR30-14-2
G1/4"	3	4	125	PR30-14-3
G1/4"	4	4	125	PR30-14-4
G1/4"	5	4	125	PR30-14-5
G1/4"	6	4	125	PR30-14-6
G1/4"	7	4	125	PR30-14-7

*Flöde vid inloppstryck 10bar och 0,8bar tryckfall

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG