

## Armături

### Mediu

temperatură în funcție de materialul de etanșare și bobina solenoidului Temperatura ambiantă vezi tabelul "Bobina solenoidului" Tip de montaj Poziție de montaj Date electrice: Tip bobină Instalare în sistem de conducte rigide orice Tip BDA, lățime conector 32mm (bobină standard) Tip BDV, lățime conector 32mm (bobină pentru mediu umed) Tip GDH/GDV, lățime conector 32mm (bobină pentru presiuni mai mari, bobină pentru mediu umed) Conexiune electrică Mufă de aparat conform EN175301-803 Form A (vezi fișa de date separată) Tip tensiune Tensiune standard Tensiuni speciale Tensiune AC și DC 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC 12...380V/50Hz sau 60Hz, 12...220VDC Fluctuație admisă a tensiunii AC +10%/-15%, DC +10%/-5% Consum de putere vezi tabelul "Consumul de putere al bobinelor solenoidului" Factor de funcționare 100% factor de funcționare (funcționare continuă) Grad de protecție Notă de aplicație IP65 conform EN 60529 cu conectorul dispozitivului montat corect (protecție împotriva pătrunderii prafului și a jeturilor de apă) La comandă, vă rugăm să specificați tensiunea și tipul de curent. Recomandăm întotdeauna instalarea unui filtru înaintea supapei pentru a preveni defecțiunile în cazul contaminării mediului.. Aceste supape pot fi utilizate și pentru vid grosier, cu condiția să fie prezentă presiunea diferențială minimă de 0.1 bar.. Versiunea 6 137899 / Generat 2026/23 EN MADE IN EUROPE +43 512 52076 austria@stasto.eu Deschideți seria online Pagina 1 / 3

### Pagina de date tehnice 2

Cod tip

Tip

Conexiune

G3/8"

G1/2"

SL200

SL200

-

38

-

V

-

A S 01 - 01

38

12

Etanșare

Bobină

Garnitură de etanșare standard NBR - Lăsați necompletat

EPDM

FKM

E

V

fără bobină - Lăsați necompletat

Bobină standard BDA - Aprobare CE

Bobină BDV pentru mediu umed - Aprobare CE-CSA-UL-VDE

Bobină GDH pentru presiuni mai ridicate - Bobină pentru mediu umed - Aprobare CE

Bobină GDV pentru presiuni mai ridicate - Bobină pentru mediu umed - Aprobare CE-CSA-UL-

VDE

Conector de dispozitiv fără conector de dispozitiv - Lăsați necompletat

Tensiune

Standard

cu LED galben integrat și VDR

cu cablu din PVC turnat (2 m)

220-230V/50-60Hz

230V/50-240V/60Hz

24VDC

24V/50-60Hz

12VDC

48VDC

110VDC

220VDC

42V/50Hz

48V/50Hz

110V/50-60Hz

110V/50-120V/60Hz

380V/50-60Hz

220-240V/50-60Hz

A

C

D

E

Versiune 1.0

231456 / Generat 2026/26 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu  
© MS PROMCOM S.R.L.www.stasto.ro  
Deschide seria online  
Pagina 1 / 5

S  
L  
M  
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
10  
11  
13  
14  
16  
20

Versiune specială  
descriș în textul articolului

01  
Aplicații posibile ale materialelor individuale de etanșare

Temperatura mediului

Exemple de aplicații

-10...90°C

-10...140°C

-10...140°C

Aer, apă, gaze și lichide neutre

Apă caldă, abur, oxigen

Uleiuri, benzină, motorină

Material

NBR

EPDM

FKM

Bobine solenoidului

Tip

BDA

BDV

GDV.....S

GDV.....Y

GDH

Grad de protecție

Insertie

Temperatura ambiantă

Aprobări

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

Temperatura mediului până la max. 120°C

Temperatura mediului până la max. 180°C, umiditate ridicată

Temperatura mediului până la max. 180°C, umiditate ridicată

Temperatura mediului până la max. 180°C, umiditate ridicată

Temperatura mediului până la max. 180°C, umiditate ridicată

-10...+40°C

-20...+60°C

-20...+60°C

-20...+60°C

-20...+40°C

CE

CE-CSA-UL-VDE

CE

CE-CSA-UL-VDE

CE

Versiunea 6

137899 / Generat 2026/23 EN

FABRICAT ÎN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

Consultați seria online

Pagina 2 / 3

## Pagina cu date tehnice 3

Consum de putere al bobinelor solenoidului

Cuplu de strângere

(Curent alternativ) VA

Forță de menținere

(Curent alternativ) VA

Versiune 1.0

231456 / Generat 2026/26 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu  
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro  
Deschide seria online  
Pagina 2 / 5



Forță de menținere  
(Temperatură de funcționare) curent continuu W

Tip

Tensiune

12VDC

24V/50-60Hz

24VDC

42V/50Hz

48V/50Hz

110V/50-60Hz

110VDC

220-230V/50-60Hz

380V/50-60Hz

24V/50-60Hz

24VDC

110V/50Hz

120V/60Hz

230V/50Hz

240V/60Hz

12VDC

-

25

-

25

25

25

-

25

25

38,5

-

36,1

25

-

24V/50-60Hz

59,5

24VDC

48VDC

110V/50Hz

120V/60Hz

230V/50Hz

240V/60Hz

220VDC

Dimensiuni

-

-

57,5

62

-

-

14,5

-

14,5

14,5

14,5

-

14,5

14,5

17

-

15

16

-

27

-

-

31

31

-

11

-

11

-

-

-

8

-

-

-



11

-

-

23

-

14

14

-

-

14

BDA08012CS

BDA08024DS

BDA08024CS

BDA08042AS

BDA08048AS

BDA08110DS

BDA08110CS

BDA08223DS

BDA08380DS

BDV08024DY

BDV08024CY

BDV08110AY

BDV08230AY

GDH14012CS

GDV14024DY

GDV14024CY

GDH14048CS

GDV14110AY

GDV14230AY

GDV14220CS

Conexiune

G

Dimensiune nominală

DN[mm]

Domeniu de presiune

[bar]

B

C

D

E

H

H1

I

L

Valoare Kv

[m<sup>3</sup>/h Apă]

3

Greutate

[aprox. kg]

Bobină

Tip

G3/8"

G3/8"

G1/2"

G1/2"

12

12

12

12

AC

DC

0,1...20

0,1...10

0,1...20

0,1...20

0,1...20

0,1...10

0,1...20

0,1...20

36

36

36

36

30

52

30

52

42

55

Versiune 1.0

231456 / Generat 2026/26 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu  
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro  
Deschide seria online  
Pagina 4 / 5



42  
55  
40  
40  
40  
40  
94,5  
106  
94,5  
106  
94,5  
106  
94,5  
106  
10  
10  
10  
10  
50  
50  
50  
50  
2,1  
2,1  
2,7  
2,7  
0,50  
0,75  
0,50  
0,75  
BD.  
SL200-38  
GD. SL200-38  
BD.  
SL200-12  
GD. SL200-12  
Ilustrații fără caracter obligatoriu  
Modificări de design, dimensionale și de material rezervate  
Armături / Supape electromagnetice pentru lichide și gaze / Supape electromagnetice 2/2 căi - pilotate / Supapă electromagnetică 2/2 căi Seria SL200, 21H  
Versiunea 6  
137899 / Generat 2026/23 EN  
FABRICAT ÎN EUROPA  
+43 512 52076  
austria@stasto.eu  
Consultați seria online  
Pagina 3 / 3

---

[armături](#) / [Electrovalve pentru lichide și gaze](#) / [Electrovalve cu 2/2 căi - acționate pilot](#) / [Supapă electromagnetică cu 2/2 căi serie SL200, 21H](#)

Versiune 1.0

231456 / Generat 2026/26 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu  
© MS PROMCOM S.R.L.

[www.stasto.ro](http://www.stasto.ro)  
Deschide seria online  
Pagina 5 / 5

