

## Armature

### Medij

temperatura u zavisnosti od materijala zaptivke i zavojnice elektromagneta Temperatura okoline vidi tabelu "Zavojnica elektromagneta" Način montaže Položaj montaže Električni podaci: Tip zavojnice Ugradnja u kruti cevovodni sistem bilo koji Tip BDA, širina konektora 32mm (standardna zavojnica) Tip BDV, širina konektora 32mm (zavojnica za vlažno okruženje) Tip GDH/GDV, širina konektora 32mm (zavojnica za više pritiske, zavojnica za vlažno okruženje) Električni priključak Utičnica uređaja prema EN175301-803 Form A (vidi poseban tehnički list) Tip napona Standardni napon Specijalni naponi AC i DC napon 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC 12...380V/50Hz ili 60Hz, 12...220VDC Dozvoljeno odstupanje napona AC +10%/-15%, DC +10%/-5% Potrošnja snage vidi tabelu "Potrošnja snage zavojnica elektromagneta" Radni ciklus 100% radni ciklus (kontinuirani rad) Step en zaštite Napomena za primenu IP65 prema EN 60529 sa pravilno montiranim konektorom uređaja (zaštita od prodora prašine i vodenih mlazeva) Prilikom naručivanja navedite napon i vrstu struje. Uvek preporučujemo ugradnju sita uzvodno kako bi se sprečili kvarovi u slučaju kontaminacije medijuma.. Ovi ventili se mogu koristiti i za grubi vakuum, pod uslovom da je prisutan minimalni diferencijalni pritisak od 0.1 bar.. Verzija 6 137899 / Generisano 2026/23 EN MADE IN EUROPE +43 512 52076 austria@stasto.eu Otvorite seriju online Strana 1 / 3

### Tehnički podaci strana 2

Tip šifra  
 Tip  
 Priključak  
 G3/8"  
 G1/2"  
 SL200  
 SL200  
 -  
 38  
 -  
 V  
 -  
 A S 01 - 01  
 38  
 12  
 Zaptivka  
 Zavojnica  
 Standardna zaptivka NBR - ostaviti prazno  
 EPDM  
 FKM  
 E  
 V  
 bez zavojnice - ostaviti prazno  
 BDA Standard zavojnica - Odobrenje CE  
 BDV zavojnica za vlažno okruženje - odobrenje CE-CSA-UL-VDE  
 GDH zavojnica za više pritiske - zavojnica za vlažno okruženje - odobrenje CE  
 GDV zavojnica za više pritiske - zavojnica za vlažno okruženje - odobrenje CE-CSA-UL-VDE  
 Priključak uređaja bez priključka uređaja - Ostaviti prazno  
 Napon  
 Standardno  
 sa integrisanom žutom LED i VDR-om  
 sa oblikovanim PVC kablom (2 m)  
 220-230V/50-60Hz  
 230V/50-240V/60Hz  
 24VDC  
 24V/50-60Hz  
 12VDC  
 48VDC  
 110VDC  
 220VDC  
 42V/50Hz  
 48V/50Hz  
 110V/50-60Hz  
 110V/50-120V/60Hz  
 380V/50-60Hz  
 220-240V/50-60Hz  
 A  
 C  
 D  
 E  
 S

Verzija 1.0

231456 / Generisano 2026/26 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521  
 balkan@stasto.eu  
 © STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online  
 Strana 1 / 5



L  
M  
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
10  
11  
13  
14  
16  
20

Specijalna verzija

opisano u tekstu artikla

01

Moguće primene pojedinačnih zaptivnih materijala

Temperatura medija

Primeri primene

-10...90°C

-10...140°C

-10...140°C

Vazduh, voda, neutralni gasovi i tečnosti

Topla voda, para, kiseonik

Ulja, benzin, dizel

Materijal

NBR

EPDM

FKM

Elektromagnetne zavojnice

Tip

BDA

BDV

GDV.....S

GDV.....Y

GDH

Stepen zaštite

Umetak

Temperatura okoline

Odobrenja

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

Temperatura medija do maks. 120°C

Temperatura medija do maks. 180°C, visoka vlažnost

Temperatura medija do maks. 180°C, visoka vlažnost

Temperatura medija do maks. 180°C, visoka vlažnost

Temperatura medija do maks. 180°C, visoka vlažnost

-10...+40°C

-20...+60°C

-20...+60°C

-20...+60°C

-20...+60°C

-20...+40°C

CE

CE-CSA-UL-VDE

CE

CE-CSA-UL-VDE

CE

Verzija 6

137899 / Generisano 2026/23 EN

PROIZVEDENO U EVROPI

+43 512 52076

austria@stasto.eu

Otvorena serija online

Strana 2 / 3

## Tehnički podaci strana 3

Potrošnja energije elektromagnetnih zavojnica

Moment zatezanja

(Naizmjenična struja) VA

Sila držanja

(Naizmjenična struja) VA

Sila držanja

Verzija 1.0

231456 / Generisano 2026/26 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521  
balkan@stasto.eu  
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 5



(Radna temperatura) jednosmerne struje W

Tip

Napon

12VDC

24V/50-60Hz

24VDC

42V/50Hz

48V/50Hz

110V/50-60Hz

110VDC

220-230V/50-60Hz

380V/50-60Hz

24V/50-60Hz

24VDC

110V/50Hz

120V/60Hz

230V/50Hz

240V/60Hz

12VDC

-

25

-

25

25

25

-

25

25

38,5

-

36,1

25

-

24V/50-60Hz

59,5

24VDC

48VDC

110V/50Hz

120V/60Hz

230V/50Hz

240V/60Hz

220VDC

Dimenzije

-

-

57,5

62

-

-

14,5

-

14,5

14,5

14,5

-

14,5

14,5

17

-

15

16

-

27

-

-

31

31

-

11

-

11

-

-

-

8

-

-

-

11

Verzija 1.0

231456 / Generisano 2026/26 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 5



-  
-  
23  
-  
14  
14  
-  
-  
14  
BDA08012CS  
BDA08024DS  
BDA08024CS  
BDA08042AS  
BDA08048AS  
BDA08110DS  
BDA08110CS  
BDA08223DS  
BDA08380DS  
BDV08024DY  
BDV08024CY  
BDV08110AY  
BDV08230AY  
GDH14012CS  
GDV14024DY  
GDV14024CY  
GDH14048CS  
GDV14110AY  
GDV14230AY  
GDV14220CS  
Priključak  
G  
Nominalna veličina  
DN[mm]  
Opseg pritiska  
[bar]  
B  
C  
D  
E  
H  
H1  
I  
L  
Kv vrednost  
[m /h Voda]  
3  
Težina  
[pribl. kg]  
Zavojnica  
Tip  
G3/8"  
G3/8"  
G1/2"  
G1/2"  
12  
12  
12  
12  
AC  
DC  
0,1...20  
0,1...10  
0,1...20  
0,1...20  
0,1...20  
0,1...10  
0,1...20  
0,1...20  
36  
36  
36  
36  
30  
52  
30  
52  
42  
55  
42

Verzija 1.0

231456 / Generisano 2026/26 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521  
balkan@stasto.eu  
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs  
Otvori seriju online  
Strana 4 / 5



55  
40  
40  
40  
40  
94,5  
106  
94,5  
106  
106  
94,5  
106  
94,5  
106  
10  
10  
10  
10  
50  
50  
50  
50  
2,1  
2,1  
2,7  
2,7  
0,50  
0,75  
0,50  
0,75  
BD.  
SL200-38  
GD. SL200-38  
BD.  
SL200-12  
GD. SL200-12  
Ilustracije nisu obavezujuće  
Dizajnerske, dimenzione i materijalne izmene zadržane su pravo  
Armature / Magnetventile für Flüssigkeiten und Gase / 2/2-Wege-Magnetventile – vorgesteuert / 2/2-Wege-Magnetventil Serie SL200, 21H  
Verzija 6  
137899 / Generisano 2026/23 EN  
PROIZVEDENO U EVROPI  
+43 512 52076  
austria@stasto.eu  
Otvorena serija online  
Strana 3 / 3

Armature / Elektromagnetni ventili za tečnosti i gasove / 2/2 elektromagnetni ventili - servo (indirektno) upravljani / 2/2-kraki elektromagnetni ventil serije SL200, 21H

Verzija 1.0

231456 / Generisano 2026/26 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 5 / 5

