


Trykkluftdyser - Blåsepistol




Standarddyse, Aluminium




Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar [N]	Luftforbruk ved 6bar [NI/min]	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN

Dysedemper, Aluminium, Sintret bronse



Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar [N]	Luftforbruk ved 6bar [NI/min]	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	1,1	318	65	MN-M12x1,25


Dyse med beskyttelsesskjold, Aluminium, Polyetylen




Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar [N]	Luftforbruk ved 6bar [NI/min]	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS




Fullstråledyse, Aluminium

				
Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar [N]	Luftforbruk ved 6bar [Nl/min]	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN


Sikkerhets- og lyddemperdyse, Sinkstøpegods

				
Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar [N]	Luftforbruk ved 6bar [Nl/min] >	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN


Luftkappedyse, Aluminium

				
Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar [N]	Luftforbruk ved 6bar [Nl/min]	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Støysvak finstråledyse, Forniklet stål, Messing


				
Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar [N]	Luftforbruk ved 6bar [Nl/min]	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN

Støysvak runddyse, Aluminium

				
Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar [N]	Luftforbruk ved 6bar [Nl/min]	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1




Støysvak runddyse, Aluminium




Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar [N]	Luftforbruk ved 6bar [Nl/min]	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2

Støysvak runddyse, Aluminium




Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar (N) [N]	Luftforbruk ved 6bar [Nl/min]	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Støysvak runddyse, Aluminium




Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar [N]	Luftforbruk ved 6bar [Nl/min]	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Støysvak flatdyse, Forniklet messing



Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar [N]	Luftforbruk ved 6bar [Nl/min]	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5


Støysvak flatdyse, Forniklet messing



Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar [N]	Luftforbruk ved 6bar [Nl/min]	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29



Støysvak flatdyse, Forniklet messing



Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar [N]	Luftforbruk ved 6bar [NI/min]	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Forlengelsesdyse rett, 160mm



Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar [N]	Luftforbruk ved 6bar [NI/min]	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	-	-	-	XNS160

Illustrasjoner er ikke bindende Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Trykkluftsikkerhet - avstengning, blåsing, støyreduksjon / Standarddyse 1,5mm / [S-26-SN] Standarddyse 1,5mm 1,4-120-82

