

Ρυθμιστής πίεσης φιάλης για φιάλες αερίου Σειρά PR124



Τύπος κατασκευής	Ρυθμιστής πίεσης φιάλης σύμφωνα με EN 2503, κατάλληλο για εύφλεκτα και μη εύφλεκτα αέρια, Μανόμετρο για περιεχόμενο φιάλης και πίεση εργασίας
Σύνδεση	Παξιμάδι W21,8x1/14, Παξιμάδι W24,32x1/14, Παξιμάδι 3/4" ή αντίστοιχα Εξωτερικό σπείρωμα 5/8" σύμφωνα με DIN 477
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ορείχαλκος πρεσαρίσματος
Μέσο	Υδρογόνο, Μεθάνιο, Φυσικό αέριο, Οξυγόνο, Πεπιεσμένος αέρας, Άζωτο, Διοξείδιο του άνθρακα, Αργόν, Φωταέριο ή αντίστοιχα Ήλιο
Θερμοκρασία μέσου	μέγ. +60°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	μέγ. +60°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 200bar
Πίεση λειτουργίας	βλέπε πίνακα
Περιεχόμενα παράδοσης	Ρυθμιστής πίεσης, Μανόμετρο περιεχομένου, Μανόμετρο αντίθλιψης, Βαλβίδα απομόνωσης και Βαλβίδα ασφαλείας

Σύνδεση φιάλης	Σπείρωμα Έξοδος	Τύπος αερίου	μέγ. πίεση εισόδου [bar]	Πίεση λειτουργίας [bar]	Τύπος
Παξιμάδι G3/4"	G1/4"	Οξυγόνο	200	0...10	PR124-3414-0/10-MA-2
Παξιμάδι G3/4"	G1/4"	Οξυγόνο	200	0...25	PR124-3414-0/25-MA-2
Εξωτερικό σπείρωμα G5/8"	G1/4"	Πεπιεσμένος αέρας	200	0...10	PR124-5814-0/10-MA-CA
Παξιμάδι W24,32x1/14	G1/4"	Άζωτο	200	0...10	PR124-W2414-0/10-MA-N2
Παξιμάδι W24,32x1/14	G1/4"	Άζωτο	200	0...25	PR124-W2414-0/25-MA-N2
Παξιμάδι W21,8x1/14	G1/4"	Διοξείδιο του άνθρακα	200	0...10	PR124-W2114-0/10-MA-CO2
Παξιμάδι W21,8x1/14	G1/4"	Διοξείδιο του άνθρακα	200	0...25	PR124-W2114-0/25-MA-CO2
Παξιμάδι W21,8x1/14	G1/4"	Αργόν, Ήλιο	200	0...10	PR124-W2114-0/10-MA-HE
Παξιμάδι W21,8x1/14 αριστερά	G3/8" αριστερά	Υδρογόνο, Μεθάνιο, Φυσικό αέριο, Φωταέριο	200	0...10	PR124-W2138L-0/10-MA-HCN
Σφιγκτήρας	G3/8" αριστερά	Ακετυλένιο C2 H2	200	0...1,5	PR124-B-0/1,5-MA-AC

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Ειδικός ρυθμιστής πίεσης / Ρυθμιστής πίεσης φιάλης Σειρά PR124

