

Paineensäädin kaasupulloille Sarja PR124



Rakenne	Pullopaineensäädin EN 2503:n mukaisesti, soveltuu palaville ja palamattomille kaasuille, Painemittari pullon sisällölle ja käyttöpainelle
Liitäntä	Mutteri W21,8x1/14, Mutteri W24,32x1/14, Mutteri 3/4" tai vastaavasti ulkokierre 5/8" DIN 477:n mukaisesti
Materiaalit	Runko puristusmessinki
Aineväliaine	Vety, Metaani, maakaasu, Happi, Paineilma, Typpi, Hiilidioksidi, Argon, valaistuskaasu tai vastaavasti Helium
Aineen lämpötila	maks. +60°C
Ympäristön lämpötila	maks. +60°C
Syöttöpaine	maks. 200bar
Käyttöpaine	katso taulukko
Toimitussisältö	Paineensäädin, Sisältömanometri, Vastapaineen painemittari, Sulkuventtiili ja Varoventtiili

Pulloliitäntä	Kierre Lähtöliitäntä	Kaasutyyppi	maks. sisääntulopaine [bar]	Käyttöpaine [bar]	Tyyppi
Mutteri G3/4"	G1/4"	Happi	200	0...10	PR124-3414-0/10-MA-2
Mutteri G3/4"	G1/4"	Happi	200	0...25	PR124-3414-0/25-MA-2
ulkokierre G5/8"	G1/4"	Paineilma	200	0...10	PR124-5814-0/10-MA-CA
Mutteri W24,32x1/14	G1/4"	Typpi	200	0...10	PR124-W2414-0/10-MA-N2
Mutteri W24,32x1/14	G1/4"	Typpi	200	0...25	PR124-W2414-0/25-MA-N2
Mutteri W21,8x1/14	G1/4"	Hiilidioksidi	200	0...10	PR124-W2114-0/10-MA-C02
Mutteri W21,8x1/14	G1/4"	Hiilidioksidi	200	0...25	PR124-W2114-0/25-MA-C02
Mutteri W21,8x1/14	G1/4"	Argon, Helium	200	0...10	PR124-W2114-0/10-MA-HE
Mutteri W21,8x1/14 vasen	G3/8" vasen	Vety, Metaani, maakaasu, valaistuskaasu	200	0...10	PR124-W2138L-0/10-MA-HCN
Sanka	G3/8" vasen	Asetyleeni C2 H2	200	0...1,5	PR124-B-0/1,5-MA-AC

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mita- ja materiaalmuutoksiin pidetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysuodattimet / Erikoispaineensäädin / Pullopaineensäädin Sarja PR124

