

Palacknyomás-szabályozó gázpalackokhoz Sorozat PR124



Kivétel	Palacknyomás-szabályozó az EN 2503 szerint, alkalmas éghető és nem éghető gázokhoz, Manométer palacktartalomhoz és üzemi nyomáshoz
Csatlakozás	anya W21,8x1/14, anya W24,32x1/14, anya 3/4" illetve külső menet 5/8" DIN 477 szerint
Anyagok	Ház préselt sárgaréz
Közeg	Hidrogén, Metán, földgáz, Oxigén, Sűrített levegő, Nitrogén, Szén-dioxid, Argon, világítógáz illetve Hélium
Közeg hőmérséklete	max. +60°C
Környezeti hőmérséklet	max. +60°C
Bemeneti nyomás	max. 200bar
Üzemi nyomás	lásd a táblázatot
Szállítási terjedelem	Nyomásszabályozó, Tartálynomásmérő, Ellennyomásmérő manométer, Elzárószelep és Biztonsági szelep

Palackcsatlakozás	Menet Kimenet	Gázfajta	max. bemeneti nyomás [bar]	Üzemi nyomás [bar]	Típus
anya G3/4"	G1/4"	Oxigén	200	0...10	PR124-3414-0/10-MA-2
anya G3/4"	G1/4"	Oxigén	200	0...25	PR124-3414-0/25-MA-2
külső menet G5/8"	G1/4"	Sűrített levegő	200	0...10	PR124-5814-0/10-MA-CA
anya W24,32x1/14	G1/4"	Nitrogén	200	0...10	PR124-W2414-0/10-MA-N2
anya W24,32x1/14	G1/4"	Nitrogén	200	0...25	PR124-W2414-0/25-MA-N2
anya W21,8x1/14	G1/4"	Szén-dioxid	200	0...10	PR124-W2114-0/10-MA-CO2
anya W21,8x1/14	G1/4"	Szén-dioxid	200	0...25	PR124-W2114-0/25-MA-CO2
anya W21,8x1/14	G1/4"	Argon, Hélium	200	0...10	PR124-W2114-0/10-MA-HE
anya W21,8x1/14 balra	G3/8" balra	Hidrogén, Metán, földgáz, világítógáz	200	0...10	PR124-W2138L-0/10-MA-HCN
Kengyel	G3/8" balra	Acetilén C2 H2	200	0...1,5	PR124-B-0/1,5-MA-AC

Az ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Különleges nyomásszabályozók / nyomásszabályozó palackokhoz sorozat PR124

