

Flasketrykkregulator for gassflasker Serie PR124



Konstruksjonstype	Flasketrykkregulator i samsvar med EN 2503, egnet for brennbare og ikke-brennbare gasser, Manometer for flaskeinnhold og arbeidstrykk
Tilkobling	Mutter W21,8x1/14, Mutter W24,32x1/14, Mutter 3/4" evt. Utvendig gjenge 5/8" i henhold til DIN 477
Materialer	Hus Pressmessing
Medium	Hydrogen, Metan, Naturgass, Oksygen, Trykkluft, Nitrogen, Karbondioksid, Argon, Lysgass evt. Helium
Mediatemperatur	maks. +60°C
Omgivelsestemperatur	maks. +60°C
Inngangstrykk	maks. 200bar
Arbeidstrykk	se tabell
Leveringsomfang	Trykkregulator, Innholdsmanometer, Baktrykksmanometer, Avstengningsventil og Sikkerhetsventil

Flasketilkobling	Gjenge Utløp	Gastype	maks. innløpstrykk [bar]	Arbeidstrykk [bar]	Type
Mutter G3/4"	G1/4"	Oksygen	200	0...10	PR124-3414-0/10-MA-2
Mutter G3/4"	G1/4"	Oksygen	200	0...25	PR124-3414-0/25-MA-2
Utvendig gjenge G5/8"	G1/4"	Trykkluft	200	0...10	PR124-5814-0/10-MA-CA
Mutter W24,32x1/14	G1/4"	Nitrogen	200	0...10	PR124-W2414-0/10-MA-N2
Mutter W24,32x1/14	G1/4"	Nitrogen	200	0...25	PR124-W2414-0/25-MA-N2
Mutter W21,8x1/14	G1/4"	Karbondioksid	200	0...10	PR124-W2114-0/10-MA-CO2
Mutter W21,8x1/14	G1/4"	Karbondioksid	200	0...25	PR124-W2114-0/25-MA-CO2
Mutter W21,8x1/14	G1/4"	Argon, Helium	200	0...10	PR124-W2114-0/10-MA-HE
Mutter W21,8x1/14 venstre	G3/8" venstre	Hydrogen, Metan, Naturgass, Lysgass	200	0...10	PR124-W2138L-0/10-MA-HCN
Bøyle	G3/8" venstre	Acetylen C2 H2	200	0...1,5	PR124-B-0/1,5-MA-AC

Illustrasjoner er ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Spesial – trykkregulator / Flasketrykkregulator Serie PR124

