

## Flesdrukregelaar voor gasflessen Serie PR124



|                      |                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructie          | Flesdrukregelaar volgens EN 2503, geschikt voor brandbare en niet-brandbare gassen, Manometer voor flesinhoud en werkdruk |
| Aansluiting          | Moer W21,8x1/14, Moer W24,32x1/14, Moer 3/4" resp. Buitendraad 5/8" volgens DIN 477                                       |
| Materialen           | Behuizing Persmessing                                                                                                     |
| Medium               | Waterstof, Methaan, Aardgas, Zuurstof, Perslucht, Stikstof, Kooldioxide, Argon, Lichtgas resp. Helium                     |
| Mediumtemperatuur    | max. +60°C                                                                                                                |
| Omgevingstemperatuur | max. +60°C                                                                                                                |
| Ingangsdruk          | max. 200bar                                                                                                               |
| Werkdruk             | zie tabel                                                                                                                 |
| Leveringsomvang      | Drukregelaar, Inhoudsmanometer, Tegendrukmanometer, Afsluitventiel en Veiligheidsventiel                                  |

| Flesaansluiting       | Draad Uitgang | Gassoort                              | max. inlaatdruk [bar] | Werkdruk [bar] | Type                     |
|-----------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|
| Moer G3/4"            | G1/4"         | Zuurstof                              | 200                   | 0...10         | PR124-3414-0/10-MA-2     |
| Moer G3/4"            | G1/4"         | Zuurstof                              | 200                   | 0...25         | PR124-3414-0/25-MA-2     |
| Buitendraad G5/8"     | G1/4"         | Perslucht                             | 200                   | 0...10         | PR124-5814-0/10-MA-CA    |
| Moer W24,32x1/14      | G1/4"         | Stikstof                              | 200                   | 0...10         | PR124-W2414-0/10-MA-N2   |
| Moer W24,32x1/14      | G1/4"         | Stikstof                              | 200                   | 0...25         | PR124-W2414-0/25-MA-N2   |
| Moer W21,8x1/14       | G1/4"         | Kooldioxide                           | 200                   | 0...10         | PR124-W2114-0/10-MA-CO2  |
| Moer W21,8x1/14       | G1/4"         | Kooldioxide                           | 200                   | 0...25         | PR124-W2114-0/25-MA-CO2  |
| Moer W21,8x1/14       | G1/4"         | Argon, Helium                         | 200                   | 0...10         | PR124-W2114-0/10-MA-HE   |
| Moer W21,8x1/14 links | G3/8" links   | Waterstof, Methaan, Aardgas, Lichtgas | 200                   | 0...10         | PR124-W2138L-0/10-MA-HCN |
| Beugel                | G3/8" links   | Acetyleen C2 H2                       | 200                   | 0...1,5        | PR124-B-0/1,5-MA-AC      |

Afbeeldingen niet bindend  
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olieverevelaar / Speciale - drukregelaar / Flesdrukregelaar Serie PR124

