

Regulator de presiune pentru butelii de gaz Serie PR124



Tip constructiv	Regulator de presiune pentru butelie conform EN 2503, adecvat pentru gaze inflamabile și neinflamabile, Manometru pentru conținutul buteliei și presiunea de lucru
Racordare	Piuliță W21,8x1/14, Piuliță W24,32x1/14, Piuliță 3/4" respectiv filet exterior 5/8" conform DIN 477
Materiale	Carcasă alamă presată
Mediu	Hidrogen, Metan, Gaz natural, Oxigen, Aer comprimat, Azot, Dioxid de carbon, Argon, Gaz de iluminat respectiv Helium
Temperatura mediului	max. +60°C
Temperatura ambiantă	max. +60°C
Presiune de intrare	max. 200bar
Presiune de lucru	vezi tabelul
Conținutul livrării	Regulator de presiune, Manometru de conținut, Manometru de contrapresiune, Supapă de închidere și Supapă de siguranță

Racord pentru butelie	Filet leșire	Tip de gaz	presiune maximă de intrare [bar]	Presiune de lucru [bar]	Tip
Piuliță G3/4"	G1/4"	Oxigen	200	0...10	PR124-3414-0/10-MA-2
Piuliță G3/4"	G1/4"	Oxigen	200	0...25	PR124-3414-0/25-MA-2
filet exterior G5/8"	G1/4"	Aer comprimat	200	0...10	PR124-5814-0/10-MA-CA
Piuliță W24,32x1/14	G1/4"	Azot	200	0...10	PR124-W2414-0/10-MA-N2
Piuliță W24,32x1/14	G1/4"	Azot	200	0...25	PR124-W2414-0/25-MA-N2
Piuliță W21,8x1/14	G1/4"	Dioxid de carbon	200	0...10	PR124-W2114-0/10-MA-CO2
Piuliță W21,8x1/14	G1/4"	Dioxid de carbon	200	0...25	PR124-W2114-0/25-MA-CO2
Piuliță W21,8x1/14	G1/4"	Argon, Helium	200	0...10	PR124-W2114-0/10-MA-HE
Piuliță W21,8x1/14 stânga	G3/8" stânga	Hidrogen, Metan, Gaz natural, Gaz de iluminat	200	0...10	PR124-W2138L-0/10-MA-HCN
Bridă	G3/8" stânga	Acetilenă C2 H2	200	0...1,5	PR124-B-0/1,5-MA-AC

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - reglatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Regulator de presiune special / Regulator presiune cilindru serie PR124

