STASTO
Partnership. With Guarantee.

Kupplungen, unverwechselbar
Serie C0.78-B






Bauart	Kupplungsdosen und Kupplungsstecker, einseitig absperrend, unverwechselbar, farbcodiert und steckercodiert
Nennweite	DN 7,8mm
Werkstoffe	Körper Messing, Ventileinsatz Zinkdruckguss vernickelt, Entriegelungshülse Aluminium eloxiert, Feder Edelstahl 1.4310, Dichtung NBR
Nenndurchfluss	1800Nl/min bei 6bar (Δp 0,5bar)
Medium	Druckluft, neutrale Gase und Flüssigkeiten
Mediumstemperatur	-20...+100°C
Betriebsdruck	-0,87...35bar

Steckercodierung




C0C72-M Kupplungsdose - Aussengewinde



D1	D2	L1	L2	CH	Farbe	Gewicht [g]	Typ
G1/4"	23	12	60	19	blau		C0C78-M14-B-BU
G1/4"	23	12	60	19	braun		C0C78-M14-B-BR
G1/4"	23	12	60	19	grün		C0C78-M14-B-GN
G1/4"	23	12	60	19	rot		C0C78-M14-B-RD
G3/8"	23	12	60	19	blau		C0C78-M38-B-BU
G3/8"	23	12	60	19	braun		C0C78-M38-B-BR
G3/8"	23	12	60	19	grün		C0C78-M38-B-GN
G3/8"	23	12	60	19	rot		C0C78-M38-B-RD


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

C0C78-F Kupplungsdose -Innengewinde




D1	D2	L1	L2	CH	Farbe	Gewicht [g]	Typ
G1/4"	23	12	60	19	blau		C0C78-F14-B-BU
G1/4"	23	12	60	19	braun		C0C78-F14-B-BR
G1/4"	23	12	60	19	grün		C0C78-F14-B-GN
G1/4"	23	12	60	19	rot		C0C78-F14-B-RD
G3/8"	23	12	60	19	blau		C0C78-F38-B-BU
G3/8"	23	12	60	19	braun		C0C78-F38-B-BR
G3/8"	23	12	60	19	grün		C0C78-F38-B-GN
G3/8"	23	12	60	19	rot		C0C78-F38-B-RD

C0P78-M Kupplungsstecker - Außengewinde



D1	L1	CH	Farbe	Gewicht [g]	Typ
G1/4"	36,5	19	blau		C0P78-M14-B-BU
G1/4"	36,5	19	braun		C0P78-M14-B-BR
G1/4"	36,5	19	grün		C0P78-M14-B-GN
G1/4"	36,5	19	rot		C0P78-M14-B-RD
G3/8"	41,5	24	blau		C0P78-M38-B-BU
G3/8"	41,5	24	braun		C0P78-M38-B-BR
G3/8"	41,5	24	grün		C0P78-M38-B-GN
G3/8"	41,5	24	rot		C0P78-M38-B-RD

C0P78-H Kupplungsstecker - Tülle



Schlauchinnendurchmesser	L1	Farbe	Gewicht [g]	Typ
6	50,5	blau		C0P78-H06-B-BU
6	50,5	braun		C0P78-H06-B-BR
6	50,5	grün		C0P78-H06-B-GN
6	50,5	rot		C0P78-H06-B-RD
9	50,5	blau		C0P78-H09-B-BU
9	50,5	braun		C0P78-H09-B-BR
9	50,5	grün		C0P78-H09-B-GN
9	50,5	rot		C0P78-H09-B-RD

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten