Σύνδεσμοι, μοναδικό
Σειρά C0.78-B




Τύπος κατασκευής	Πρίζες ταχυσυνδέσμων και βύσματα ταχυσυνδέσμων, μονόπλευρα απομονωτικό, μοναδικό, χρωματικά κωδικοποιημένο και κωδικοποιημένο βύσματος
Ονομαστική διάμετρος	DN 7,8mm
Υλικά κατασκευής	Σώμα Ορείχαλκος, Ένθετο βαλβίδας Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση επινικελωμένο, Μανίκι απασφάλισης Ανοδιωμένο αλουμίνιο, Ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4310, Στεγανοποίηση NBR
Ονομαστική παροχή	1800Nl/min στα 6bar (Δp 0,5bar)
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια και υγρά
Θερμοκρασία μέσου	-20...+100°C
Πίεση λειτουργίας	-0,87...35bar

Κωδικοποίηση βύσματος




C0C72-M Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Εξωτερικό σπείρωμα



D1	D2	L1	L2	CH	Χρώμα	Βάρος [g]	Τύπος
G1/4"	23	12	60	19	μπλε		C0C78-M14-B-BU
G1/4"	23	12	60	19	καφέ		C0C78-M14-B-BR
G1/4"	23	12	60	19	πράσινο		C0C78-M14-B-GN
G1/4"	23	12	60	19	κόκκινο		C0C78-M14-B-RD
G3/8"	23	12	60	19	μπλε		C0C78-M38-B-BU
G3/8"	23	12	60	19	καφέ		C0C78-M38-B-BR
G3/8"	23	12	60	19	πράσινο		C0C78-M38-B-GN
G3/8"	23	12	60	19	κόκκινο		C0C78-M38-B-RD


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

C0C78-F Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) -Εσωτερικό σπείρωμα




D1	D2	L1	L2	CH	Χρώμα	Βάρος [g]	Τύπος
G1/4"	23	12	60	19	μπλε		C0C78-F14-B-BU
G1/4"	23	12	60	19	καφέ		C0C78-F14-B-BR
G1/4"	23	12	60	19	πράσινο		C0C78-F14-B-GN
G1/4"	23	12	60	19	κόκκινο		C0C78-F14-B-RD
G3/8"	23	12	60	19	μπλε		C0C78-F38-B-BU
G3/8"	23	12	60	19	καφέ		C0C78-F38-B-BR
G3/8"	23	12	60	19	πράσινο		C0C78-F38-B-GN
G3/8"	23	12	60	19	κόκκινο		C0C78-F38-B-RD

C0P78-M Βύσμα ταχυσυνδέσμου - Εξωτερικό σπείρωμα



D1	L1	CH	Χρώμα	Βάρος [g]	Τύπος
G1/4"	36,5	19	μπλε		C0P78-M14-B-BU
G1/4"	36,5	19	καφέ		C0P78-M14-B-BR
G1/4"	36,5	19	πράσινο		C0P78-M14-B-GN
G1/4"	36,5	19	κόκκινο		C0P78-M14-B-RD
G3/8"	41,5	24	μπλε		C0P78-M38-B-BU
G3/8"	41,5	24	καφέ		C0P78-M38-B-BR
G3/8"	41,5	24	πράσινο		C0P78-M38-B-GN
G3/8"	41,5	24	κόκκινο		C0P78-M38-B-RD

C0P78-H Βύσμα ταχυσυνδέσμου - Ρακόρ σωλήνα



Εσωτερική διάμετρος σωλήνα	L1	Χρώμα	Βάρος [g]	Τύπος
6	50,5	μπλε		C0P78-H06-B-BU
6	50,5	καφέ		C0P78-H06-B-BR
6	50,5	πράσινο		C0P78-H06-B-GN
6	50,5	κόκκινο		C0P78-H06-B-RD
9	50,5	μπλε		C0P78-H09-B-BU
9	50,5	καφέ		C0P78-H09-B-BR
9	50,5	πράσινο		C0P78-H09-B-GN
9	50,5	κόκκινο		C0P78-H09-B-RD

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG