Raccords rapides, sans équivoque
Série C0.78-B




Type de construction	Douilles d'accouplement et fiches d'accouplement, à obturation unidirectionnelle, sans équivoque, codé par couleur et codé par connecteur
Diamètre nominal	DN 7,8mm
Matériaux	Corps Laiton, Insert de valve Zinc moulé sous pression nickelé, Douille de déverrouillage Aluminium anodisé, Ressort inox 1.4310, Joint d'étanchéité NBR
Débit nominal	1800Nl/min à 6 bar (Δp 0,5bar)
Fluide	Air comprimé, gaz neutres et liquides
Température du fluide	-20...+100°C
Pression de service	-0,87...35bar

Codage du connecteur




C0C72-M Douille d'accouplement - Filetage mâle extérieur



D1	D2	L1	L2	CH	Couleur	Poids [g]	Type
G1/4"	23	12	60	19	bleu		C0C78-M14-B-BU
G1/4"	23	12	60	19	marron		C0C78-M14-B-BR
G1/4"	23	12	60	19	vert		C0C78-M14-B-GN
G1/4"	23	12	60	19	rouge		C0C78-M14-B-RD
G3/8"	23	12	60	19	bleu		C0C78-M38-B-BU
G3/8"	23	12	60	19	marron		C0C78-M38-B-BR
G3/8"	23	12	60	19	vert		C0C78-M38-B-GN
G3/8"	23	12	60	19	rouge		C0C78-M38-B-RD


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

C0C78-F Douille d’accouplement -Filetage femelle intérieur




D1	D2	L1	L2	CH	Couleur	Poids [g]	Type
G1/4"	23	12	60	19	bleu		C0C78-F14-B-BU
G1/4"	23	12	60	19	marron		C0C78-F14-B-BR
G1/4"	23	12	60	19	vert		C0C78-F14-B-GN
G1/4"	23	12	60	19	rouge		C0C78-F14-B-RD
G3/8"	23	12	60	19	bleu		C0C78-F38-B-BU
G3/8"	23	12	60	19	marron		C0C78-F38-B-BR
G3/8"	23	12	60	19	vert		C0C78-F38-B-GN
G3/8"	23	12	60	19	rouge		C0C78-F38-B-RD

C0P78-M Fiche mâle d’accouplement - Filetage mâle extérieur



D1	L1	CH	Couleur	Poids [g]	Type
G1/4"	36,5	19	bleu		C0P78-M14-B-BU
G1/4"	36,5	19	marron		C0P78-M14-B-BR
G1/4"	36,5	19	vert		C0P78-M14-B-GN
G1/4"	36,5	19	rouge		C0P78-M14-B-RD
G3/8"	41,5	24	bleu		C0P78-M38-B-BU
G3/8"	41,5	24	marron		C0P78-M38-B-BR
G3/8"	41,5	24	vert		C0P78-M38-B-GN
G3/8"	41,5	24	rouge		C0P78-M38-B-RD

C0P78-H Fiche mâle d’accouplement - Embout cannelé



Diamètre intérieur du tuyau	L1	Couleur	Poids [g]	Type
6	50,5	bleu		C0P78-H06-B-BU
6	50,5	marron		C0P78-H06-B-BR
6	50,5	vert		C0P78-H06-B-GN
6	50,5	rouge		C0P78-H06-B-RD
9	50,5	bleu		C0P78-H09-B-BU
9	50,5	marron		C0P78-H09-B-BR
9	50,5	vert		C0P78-H09-B-GN
9	50,5	rouge		C0P78-H09-B-RD

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG