

Raccords rapides, sans équivoque Série C0.78-B




Type de construction	Douilles d'accouplement et fiches d'accouplement, à obturation unidirectionnelle, sans équivoque, codé par couleur et codé par connecteur
Diamètre nominal	DN 7,8mm
Matériaux	Corps Laiton, Insert de valve Zinc moulé sous pression nickelé, Douille de déverrouillage Aluminium anodisé, Ressort inox 1.4310, Joint d'étanchéité NBR
Débit nominal	1800NI/min à 6 bar (Δp 0,5bar)
Fluide	Air comprimé, gaz neutres et liquides
Température du fluide	-20...+100°C
Pression de service	-0,87...35bar

Codage du connecteur




C0C72-M Douille d'accouplement - Filetage mâle extérieur


	D1	D2	L1	L2	CH	Couleur	Poids [g]	Type
	G1/4"	23	12	60	19	bleu		C0C78-M14-B-BU
	G1/4"	23	12	60	19	marron		C0C78-M14-B-BR
	G1/4"	23	12	60	19	vert		C0C78-M14-B-GN
	G1/4"	23	12	60	19	rouge		C0C78-M14-B-RD
	G3/8"	23	12	60	19	bleu		C0C78-M38-B-BU
	G3/8"	23	12	60	19	marron		C0C78-M38-B-BR
	G3/8"	23	12	60	19	vert		C0C78-M38-B-GN
	G3/8"	23	12	60	19	rouge		C0C78-M38-B-RD



C0C78-F Douille d'accouplement -Filetage femelle intérieur

	D1	D2	L1	L2	CH	Couleur	Poids [g]	Type
	G1/4"	23	12	60	19	bleu		C0C78-F14-B-BU
	G1/4"	23	12	60	19	marron		C0C78-F14-B-BR
	G1/4"	23	12	60	19	vert		C0C78-F14-B-GN
	G1/4"	23	12	60	19	rouge		C0C78-F14-B-RD
	G3/8"	23	12	60	19	bleu		C0C78-F38-B-BU
	G3/8"	23	12	60	19	marron		C0C78-F38-B-BR
	G3/8"	23	12	60	19	vert		C0C78-F38-B-GN
	G3/8"	23	12	60	19	rouge		C0C78-F38-B-RD

C0P78-M Fiche mâle d'accouplement - Filetage mâle extérieur

	D1	L1	CH	Couleur	Poids [g]	Type
	G1/4"	36,5	19	bleu		C0P78-M14-B-BU
	G1/4"	36,5	19	marron		C0P78-M14-B-BR
	G1/4"	36,5	19	vert		C0P78-M14-B-GN
	G1/4"	36,5	19	rouge		C0P78-M14-B-RD
	G3/8"	41,5	24	bleu		C0P78-M38-B-BU
	G3/8"	41,5	24	marron		C0P78-M38-B-BR
	G3/8"	41,5	24	vert		C0P78-M38-B-GN
	G3/8"	41,5	24	rouge		C0P78-M38-B-RD

C0P78-H Fiche mâle d'accouplement - Embout cannelé

	Diamètre intérieur du tuyau	L1	Couleur	Poids [g]	Type
	6	50,5	bleu		C0P78-H06-B-BU
	6	50,5	marron		C0P78-H06-B-BR
	6	50,5	vert		C0P78-H06-B-GN
	6	50,5	rouge		C0P78-H06-B-RD
	9	50,5	bleu		C0P78-H09-B-BU
	9	50,5	marron		C0P78-H09-B-BR
	9	50,5	vert		C0P78-H09-B-GN
	9	50,5	rouge		C0P78-H09-B-RD

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Éléments de raccordement et accouplements / Autre assortiment - P05 / Douille d'accouplement DN 7,8 Série C0C78-F-B

Version 2

260315 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

