Giunti, inconfondibile
Serie C0.78-B




Tipo di costruzione	Prese e spine di accoppiamento, a tenuta unidirezionale, inconfondibile, codificato a colori e codificato a connettore
Diametro nominale	DN 7,8mm
Materiali	Corpo Ottone, Inserto valvola Pressofusione di zinco nichelato, Boccola di sblocco Alluminio anodizzato, Molla acciaio inox 1.4310, Guarnizione NBR
Portata nominale	1800Nl/min a 6bar (Δp 0,5bar)
Fluido	Aria compressa, gas neutri e liquidi
Temperatura del fluido	-20...+100°C
Pressione di esercizio	-0,87...35bar

Codifica del connettore




C0C72-M Presa di accoppiamento - Filettatura maschio esterna



D1	D2	L1	L2	CH	Colore	Peso [g]	Tipo
G1/4"	23	12	60	19	blu		C0C78-M14-B-BU
G1/4"	23	12	60	19	marrone		C0C78-M14-B-BR
G1/4"	23	12	60	19	verde		C0C78-M14-B-GN
G1/4"	23	12	60	19	rosso		C0C78-M14-B-RD
G3/8"	23	12	60	19	blu		C0C78-M38-B-BU
G3/8"	23	12	60	19	marrone		C0C78-M38-B-BR
G3/8"	23	12	60	19	verde		C0C78-M38-B-GN
G3/8"	23	12	60	19	rosso		C0C78-M38-B-RD


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

C0C78-F Presa di accoppiamento -Filettatura interna




D1	D2	L1	L2	CH	Colore	Peso [g]	Tipo
G1/4"	23	12	60	19	blu		C0C78-F14-B-BU
G1/4"	23	12	60	19	marrone		C0C78-F14-B-BR
G1/4"	23	12	60	19	verde		C0C78-F14-B-GN
G1/4"	23	12	60	19	rosso		C0C78-F14-B-RD
G3/8"	23	12	60	19	blu		C0C78-F38-B-BU
G3/8"	23	12	60	19	marrone		C0C78-F38-B-BR
G3/8"	23	12	60	19	verde		C0C78-F38-B-GN
G3/8"	23	12	60	19	rosso		C0C78-F38-B-RD

C0P78-M Spina di accoppiamento - Filettatura maschio esterna



D1	L1	CH	Colore	Peso [g]	Tipo
G1/4"	36,5	19	blu		C0P78-M14-B-BU
G1/4"	36,5	19	marrone		C0P78-M14-B-BR
G1/4"	36,5	19	verde		C0P78-M14-B-GN
G1/4"	36,5	19	rosso		C0P78-M14-B-RD
G3/8"	41,5	24	blu		C0P78-M38-B-BU
G3/8"	41,5	24	marrone		C0P78-M38-B-BR
G3/8"	41,5	24	verde		C0P78-M38-B-GN
G3/8"	41,5	24	rosso		C0P78-M38-B-RD

C0P78-H Spina di accoppiamento - Portagomma



Diametro interno del tubo flessibile	L1	Colore	Peso [g]	Tipo
6	50,5	blu		C0P78-H06-B-BU
6	50,5	marrone		C0P78-H06-B-BR
6	50,5	verde		C0P78-H06-B-GN
6	50,5	rosso		C0P78-H06-B-RD
9	50,5	blu		C0P78-H09-B-BU
9	50,5	marrone		C0P78-H09-B-BR
9	50,5	verde		C0P78-H09-B-GN
9	50,5	rosso		C0P78-H09-B-RD

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

© STASTO Automation KG