Partnership. With Guarantee.

# Złącza szybkozłączne, niepowtarzalny
# Seria C0.78-B




| | |
|---|---|
| Konstrukcja | Gniazda szybkozłączy i wtyki szybkozłączy, jednostronnie odcinający, niepowtarzalny, kodowane kolorystycznie i kodowane wtyczką |
| Średnica nominalna | DN 7,8mm |
| Materiały | Korpus Mosiądz, Wkład zaworu Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku niklowany, Tuleja odblokowująca Anodowane aluminium, Sprężyna stal nierdzewna 1.4310, Uszczelnienie NBR |
| Przepływ znamionowy | 1800Nl/min przy 6 bar (Δp 0,5bar) |
| Medium | Sprężone powietrze, gazy obojętne i ciecze |
| Temperatura medium | -20...+100°C |
| Ciśnienie robocze | -0,87...35bar |

## Kodowanie wtyczki



## C0C72-M Gniazdo szybkozłącza - Gwint zewnętrzny





| D1 | D2 | L1 | L2 | CH | Kolor | Masa [g] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 23 | 12 | 60 | 19 | niebieski | | C0C78-M14-B-BU |
| G1/4" | 23 | 12 | 60 | 19 | brązowy | | C0C78-M14-B-BR |
| G1/4" | 23 | 12 | 60 | 19 | zielony | | C0C78-M14-B-GN |
| G1/4" | 23 | 12 | 60 | 19 | czerwony | | C0C78-M14-B-RD |
| G3/8" | 23 | 12 | 60 | 19 | niebieski | | C0C78-M38-B-BU |
| G3/8" | 23 | 12 | 60 | 19 | brązowy | | C0C78-M38-B-BR |
| G3/8" | 23 | 12 | 60 | 19 | zielony | | C0C78-M38-B-GN |
| G3/8" | 23 | 12 | 60 | 19 | czerwony | | C0C78-M38-B-RD |




+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

## C0C78-F Gniazdo szybkozłącza -Gwint wewnętrzny





| D1 | D2 | L1 | L2 | CH | Kolor | Masa [g] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 23 | 12 | 60 | 19 | niebieski | | C0C78-F14-B-BU |
| G1/4" | 23 | 12 | 60 | 19 | brązowy | | C0C78-F14-B-BR |
| G1/4" | 23 | 12 | 60 | 19 | zielony | | C0C78-F14-B-GN |
| G1/4" | 23 | 12 | 60 | 19 | czerwony | | C0C78-F14-B-RD |
| G3/8" | 23 | 12 | 60 | 19 | niebieski | | C0C78-F38-B-BU |
| G3/8" | 23 | 12 | 60 | 19 | brązowy | | C0C78-F38-B-BR |
| G3/8" | 23 | 12 | 60 | 19 | zielony | | C0C78-F38-B-GN |
| G3/8" | 23 | 12 | 60 | 19 | czerwony | | C0C78-F38-B-RD |

## C0P78-M Wtyk złącza szybkozłączki - gwint zewnętrzny




| D1 | L1 | CH | Kolor | Masa [g] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 36,5 | 19 | niebieski | | C0P78-M14-B-BU |
| G1/4" | 36,5 | 19 | brązowy | | C0P78-M14-B-BR |
| G1/4" | 36,5 | 19 | zielony | | C0P78-M14-B-GN |
| G1/4" | 36,5 | 19 | czerwony | | C0P78-M14-B-RD |
| G3/8" | 41,5 | 24 | niebieski | | C0P78-M38-B-BU |
| G3/8" | 41,5 | 24 | brązowy | | C0P78-M38-B-BR |
| G3/8" | 41,5 | 24 | zielony | | C0P78-M38-B-GN |
| G3/8" | 41,5 | 24 | czerwony | | C0P78-M38-B-RD |

## C0P78-H Wtyk złącza szybkozłączki - Króciec wężowy




| Średnica wewnętrzna węża | L1 | Kolor | Masa [g] | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 50,5 | niebieski | | C0P78-H06-B-BU |
| 6 | 50,5 | brązowy | | C0P78-H06-B-BR |
| 6 | 50,5 | zielony | | C0P78-H06-B-GN |
| 6 | 50,5 | czerwony | | C0P78-H06-B-RD |
| 9 | 50,5 | niebieski | | C0P78-H09-B-BU |
| 9 | 50,5 | brązowy | | C0P78-H09-B-BR |
| 9 | 50,5 | zielony | | C0P78-H09-B-GN |
| 9 | 50,5 | czerwony | | C0P78-H09-B-RD |

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych




© STASTO Automation Sp.z o.o.