

Złącza szybkozłączne, niepowtarzalny Seria C0.78-B




Konstrukcja	Gniazda szybkozłączny i wtyki szybkozłączny, jednostronnie odcinający, niepowtarzalny, kodowane kolorystycznie i kodowane wtyczką
Średnica nominalna	DN 7,8mm
Materiały	Korpus Mosiądz, Wkład zaworu Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku niklowany, Tuleja odblokowująca Anodowane aluminium, Sprężyna stal nierdzewna 1.4310, Uszczelnienie NBR
Przepływ znamionowy	1800Nl/min przy 6 bar (Δp 0,5bar)
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne i ciecze
Temperatura medium	-20...+100°C
Ciśnienie robocze	-0,87...35bar

Kodowanie wtyczki



C0C72-M Gniazdo szybkozłącza - Gwint zewnętrzny

	D1	D2	L1	L2	CH	Kolor	Masa [g]	Typ
	G1/4"	23	12	60	19	niebieski		C0C78-M14-B-BU
	G1/4"	23	12	60	19	brązowy		C0C78-M14-B-BR
	G1/4"	23	12	60	19	zielony		C0C78-M14-B-GN
	G1/4"	23	12	60	19	czerwony		C0C78-M14-B-RD
	G3/8"	23	12	60	19	niebieski		C0C78-M38-B-BU
	G3/8"	23	12	60	19	brązowy		C0C78-M38-B-BR
	G3/8"	23	12	60	19	zielony		C0C78-M38-B-GN
	G3/8"	23	12	60	19	czerwony		C0C78-M38-B-RD



C0C78-F Gniazdo szybkozłącza -Gwint wewnętrzny

	D1	D2	L1	L2	CH	Kolor	Masa [g]	Typ
	G1/4"	23	12	60	19	niebieski		C0C78-F14-B-BU
	G1/4"	23	12	60	19	brązowy		C0C78-F14-B-BR
	G1/4"	23	12	60	19	zielony		C0C78-F14-B-GN
	G1/4"	23	12	60	19	czerwony		C0C78-F14-B-RD
	G3/8"	23	12	60	19	niebieski		C0C78-F38-B-BU
	G3/8"	23	12	60	19	brązowy		C0C78-F38-B-BR
	G3/8"	23	12	60	19	zielony		C0C78-F38-B-GN
	G3/8"	23	12	60	19	czerwony		C0C78-F38-B-RD

C0P78-M Wtyk złącza szybkozłączeni - gwint zewnętrzny

	D1	L1	CH	Kolor	Masa [g]	Typ
	G1/4"	36,5	19	niebieski		C0P78-M14-B-BU
	G1/4"	36,5	19	brązowy		C0P78-M14-B-BR
	G1/4"	36,5	19	zielony		C0P78-M14-B-GN
	G1/4"	36,5	19	czerwony		C0P78-M14-B-RD
	G3/8"	41,5	24	niebieski		C0P78-M38-B-BU
	G3/8"	41,5	24	brązowy		C0P78-M38-B-BR
	G3/8"	41,5	24	zielony		C0P78-M38-B-GN
	G3/8"	41,5	24	czerwony		C0P78-M38-B-RD

C0P78-H Wtyk złącza szybkozłączeni - Króciec węzowy

	Średnica wewnętrzna węża	L1	Kolor	Masa [g]	Typ
	6	50,5	niebieski		C0P78-H06-B-BU
	6	50,5	brązowy		C0P78-H06-B-BR
	6	50,5	zielony		C0P78-H06-B-GN
	6	50,5	czerwony		C0P78-H06-B-RD
	9	50,5	niebieski		C0P78-H09-B-BU
	9	50,5	brązowy		C0P78-H09-B-BR
	9	50,5	zielony		C0P78-H09-B-GN
	9	50,5	czerwony		C0P78-H09-B-RD

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Śrubunki i złączki / Pozostały asortyment - P05 / gniazdo szybkozłączeni DN 7,8 Seria C0C78-F-B

Wersja 2

260315 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

