


Συνδετήρας συσκευής με καλώδιο



Τύπος κατασκευής	Συνδετήρας συσκευής σύμφωνα με EN175301-803-Μορφή Α, Πλάτος βύσματος 32mm
Υλικό	Φορέας επαφών PA6, Περιβλήμα Πολυουρεθάνη
Καλώδιο	H05VV-F μαύρο, PVC, Μήκος βλέπε πίνακα, Εξωτερική διάμετρος 6,7mm, Ελάχιστη ακτίνα κάμψης 93mm, ανθεκτικό στο νερό, υπό όρους ανθεκτικό στο λάδι
Διατομή αγωγού	0,75mm ²
Αριθμός πόλων	2+2PE
Βαθμός προστασίας IP	IP67 σύμφωνα με EN 60529
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	σταθερή εγκατάσταση -15...+70°C
Στεγανοποίηση	ενσωματωμένο στο περίβλημα
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβ. βίδα στερέωσης

Διαστάσεις



Παραλλαγές κυκλώματος

Διάγραμμα κυκλώματος	Περιγραφή
	διπολικό LED και βαρίστορ

Περιγραφή	Τάση	Ρεύμα λειτουργίας μέγ.	Μήκος καλωδίου	Τύπος
Συνδετήρας συσκευής με βαρίστορ και διπολικό LED κίτρινο	24VAC/DC	1,5A	3m	C003-31-LVCV30-2-A

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες για υγρά και αέρια / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A01 / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A01 / [C003-31-LVCV30-2-A] C003-31-LVCV30-2-A

