


Toma de aparato con cable



Tipo de construcción	Toma de aparato según EN175301-803-Forma A, Ancho del conector 32mm
Material	Portacontactos PA6, Carcasa Poliuretano
Cable	H05VV-F negro, PVC, Longitud ver tabla, Diámetro exterior 6,7mm, Radio de curvatura mínimo 93mm, resistente al agua, resistente al aceite de forma limitada
Sección transversal del conductor	0,75mm ²
Número de polos	2+2PE
Grado de protección	IP67 según EN 60529
Temperatura ambiente	instalación fija -15...+70°C
Junta de estanqueidad	integrado en la carcasa
Contenido del suministro	incl. tornillo de fijación

Dimensiones



Variantes de circuito

Esquema de conexiones	Descripción
	LED bipolar y varistor

Descripción	Tensión	Corriente de funcionamiento máx.	Longitud del cable	Tipo
Toma de aparato con varistor y LED bipolar amarilla	24VAC/DC	1,5A	3m	C003-31-LVCV30-2-A

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Electroválvulas para líquidos y gases / Surtido diverso - A01 / Surtido diverso - A01 / [C003-31-LVCV30-2-A] C003-31-LVCV30-2-A

